

玻璃鳞片胶泥批发 玻璃鳞片胶泥 北京三立永兴建材公司

产品名称	玻璃鳞片胶泥批发 玻璃鳞片胶泥 北京三立永兴建材公司
公司名称	北京三立永兴建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区台湖镇次渠村
联系电话	13370176722

产品详情

玻璃鳞片胶泥的功能特性

- 1、玻璃鳞片胶泥具有独特的抗渗透屏障，腐蚀性气体渗透率低；
- 2、玻璃鳞片胶泥良好的耐水、酸、碱、部分溶剂及其它一些特殊化学介质性能；
- 3、玻璃鳞片胶泥硬化收缩小，玻璃鳞片胶泥品牌，与多种基材粘结性强，易局部修补；
- 4、玻璃鳞片胶泥高韧性，玻璃鳞片胶泥，良好的力学性能，适应温度骤变；
- 5、表面硬度高，有良好的耐磨蚀性；

玻璃鳞片胶泥施工及贮存

(1) 涂装前须将物体表面灰尘、油污、焊渣等处理干净，施工中严禁带入水份。严格按照要求计量配比施工。

(2) 涂料配比为：甲组分：乙组分=1 桶：1 桶（或按厂家要求配比施工）。

(3) 施工配比方法为：将甲组分大口打开，将乙组分加入甲组分内，充分搅拌均匀。熟化20—30分钟，即可进行涂装。此材料要求随配随用，配比后的涂料须在四小时之内用完。未配完的材料要密封保存。

(4) 施工时温度低于10℃。阴雨天或相对湿度大于75%时应停止施工。气温低5℃时必须停止施工。

(5) 施工时如涂料过稠，可用少量专用稀释剂。施工完后视温度情况放置7天—10天，方可投入使用。

(6) 产品应存放在阴凉干燥处，防止日光直接照射，玻璃鳞片胶泥施工，隔绝火源，玻璃鳞片胶泥批发，远离热源。

(7) 贮存期为十二个月，期满后应检验各项技术指标，如达到指标要求，可继续使用

玻璃鳞片防腐涂料行业需要在以后做到哪些方面

玻璃鳞片防腐是比较好的材料，在很多设备上面可以涂抹以达到耐腐蚀耐磨损的效果。防腐涂料行业需要做到哪些方面才能有更大的提高?

- 1、是防腐涂料市场标准化、规范化，现在我国的铁路桥梁、海洋工程、车辆、修船行业比较规范健全，但是电子、食品领域的污水处理系统的防腐行业标准还在制定当中。
- 2、节能环保是发展的重点，防腐行业的发展需要结合节能环保，环保型材料才能走的更远。
- 3、要不断的加强防腐涂料的工艺性能，确保产品的可靠性，重视同一涂料对不同底材的处理程度的适应性、涂料对施工方法和施工工艺的适应性。而且要提升防腐材料的综合能力，在任何情况下都可以使用。
- 4、提升防腐工作人员的职业操守，加强对防腐工作人员的培训，提高行业的整体素质。

玻璃鳞片胶泥批发-玻璃鳞片胶泥-北京三立永兴建材公司(查看)由北京三立永兴建材有限公司提供。北京三立永兴建材有限公司 (bjslyx.tz1288.com) 是从事“玻璃鳞片胶泥”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。