

# 苏州提福济环保工程1 冷却塔设备噪声供应商 无锡冷却塔

产品名称	苏州提福济环保工程1 冷却塔设备噪声供应商 无锡冷却塔
公司名称	苏州提福济环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市张浦镇长顺路388号
联系电话	19951261896

## 产品详情

隔声窗会比普通塑钢窗隔声效果更好，但是价格比部分塑钢窗会高出一些，根据隔声量的高低，价格通常在800元/平方米~1300元/平方米，带有通风装置的价格更高。消费者在选购时，好向商家索要检测报告，无锡冷却塔，查看其隔声量大小来判断。此外，冷却塔设备噪声供应商，好与商家在合同中约定安装隔音窗后要达到的隔声效果。

### 改装隔声窗

如果说业主家中的窗台不够宽，或者说觉得加装一层窗户通风性能不够好，也可以将原有窗户拆掉，改装一层低频隔声窗。这种方式也可以起到一定隔绝交通噪声的作用，但是从隔声效果上来说，冷却塔设备噪声治理，较加装一层隔声窗要差一些。

### 热泵冷水机组噪声：

热泵机组噪声就是热泵机组在工作运行时产生的不规则的、间歇的、连续的或随机的噪声。它的噪声源主要有三方面，箱体下部的压缩机噪声、箱体上部轴流排风机噪声及输送冷热水的循环泵（管道泵）噪声。

### VRV空调噪声：

VRV系统由室外机、室内机和冷媒配管三部分组成。室内机一般包括空气动力噪声、机械噪声和电磁噪声，主要来源于风扇和换热器，轴承噪声和旋转部件不平衡引起的噪声以及电机定子与转子之间交变电磁力、磁致伸缩引起的噪声。

### 噪声控制方案

减振降噪：

通过使用高效复合减振器，可达到 90%以上的减振效率，有效切断设备运行时产生的低频振动的传播，并且可吸收部分设备自身振动，减小设备噪声的同时对设备具有保护作用，延长设备寿命。

隔声降噪：

冷却塔及热泵机组的噪声源位于出风口、淋水进风侧。通过半开式隔声罩、阵列式消声器及消声百叶组合使用，一方面可以加强进风，减少对设备运行效率影响，另一方面对出风压力损失更少且对低频声有更佳的处理效果，对噪声敏感点的治理发挥了令人满意的效果。

消声降噪：

通风空调系统运营过程中噪声通过通风管道传到空调服务区，且空气在风管内流动摩擦振动也产生噪声。通常采用管道消声器、消声弯头和消声静压箱来进行消声降噪，它们既可以有效地降低噪声，又可以使气流顺利通过。

家庭如何做噪音治理？

交上首付，终于期盼着装修新房的心情是无比激动，高兴。高兴之余楼上的脚步声，冷却塔设备噪音，桌椅挪动声、K歌声等等，又让你烦躁不安。

为您提供KTV、酒吧、慢摇吧、录音棚、宾馆、酒店、体育馆、会议室、办公室、机房、厂房等场所的隔音装修声学设计。

轻钢龙骨 石膏板 隔音毡 墙体隔离减震器 矿物质吸音棉 电锤 气泵 水平仪

方法/步骤：

1在墙壁测量合适的位置固定墙体隔离减震器，按照每平方4个计算。

2按照400mm\*600mm的距离搭好轻钢龙骨架，用电锤固定好。

3在固定好的龙骨架内按照一定规格填满吸音棉。4在填满吸音棉的骨架面固定石膏板和隔音毡。

固定墙体隔离减震器时注意与墙体的连接方法，避免出现刚性链接。搭好的天地龙骨在固定的时候铺好阻尼减震垫，避免出现与天花地面产生刚性链接。骨架内填满吸音棉的同时，不能有空隙、空腔产生。

苏州提福济环保工程1(图)-冷却塔设备噪声供应商-无锡冷却塔由苏州提福济环保工程有限公司提供。苏州提福济环保工程有限公司（[www.tifuji.com](http://www.tifuji.com)）位于江苏省昆山市张浦镇长顺路388号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前提福济环保在噪声控制设备中享有良好的声誉。提福济环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。提福济环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

