

eps彩钢夹芯板价格 彩钢夹芯板 鼎盛板材深受欢迎

产品名称	eps彩钢夹芯板价格 彩钢夹芯板 鼎盛板材深受欢迎
公司名称	东莞市鼎盛板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市望牛墩镇北环路寮厦北桥边
联系电话	13592701058

产品详情

酚醛彩钢夹心板应用于洁净室的案例分析-鼎盛板材

钢质洁净酚醛复合风管是借鉴铁皮风管和钢面型酚醛风管的独特优势，制作而成的高强度净化通风管道。内层钢板（涂层钢板或不锈钢板）使用铁皮风管折弯方式，连接使用“联合角咬口”，外层保温使用钢面型酚醛板；内外层进行二次复合形成钢质洁净风管。该风管除了具有传统酚醛复合风管的优点外，还具有强度高，内侧钢板无割缝，接口联合角咬合等特点。

彩钢岩棉板的实际优势-鼎盛板材

结合工程实践，网架和彩钢岩棉板棉屋面施工技术，指出该技术不用脚手架，节省时间和费用，对整体工期十分有利，与其他常规安装方法相比具有施工速度快，施工成本低，工序间相互干扰少等优点。

彩钢岩棉板还适用于烘房、烤漆房、工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等，同时适用于电子洁净房、净化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。耐火时间70分钟。板厚50-150mm岩棉保温板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉保温板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉保温板产品适用于工业设备、建筑、的绝热、隔音等。

彩钢岩棉板的抗剪性能试验-鼎盛板材

近年来，鼎盛板材有限公司坚守无机材料，一直瞄准产品大市场，坚持科技创新，走出了一条可持续发展之路，在行业内遥遥领先。对彩钢岩棉板墙面板进行了抗剪性能试验，根据试验结果进行有限元模拟，最后根据试验与有限元结果的对比进行理论分析。

彩钢岩棉板的抗剪性能试验结果表明，墙面板连接节点破坏的主要原因是，自攻螺钉由于受到剪力作用，在其与檩条连接处产生力矩,使其发生倾斜，导致自攻螺钉帽斜向接触墙面板，导致局部压力过大，使

钢板屈服，最终节点破坏。