

# 山西吸尘管 鑫晟鸿达 耐磨PU吸尘管

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 山西吸尘管 鑫晟鸿达 耐磨PU吸尘管       |
| 公司名称 | 天津鑫晟鸿达橡胶制品销售有限公司         |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 天津市南开区密云路新南马路五金城三区10栋19号 |
| 联系电话 | 15802227585              |

## 产品详情

[钢丝吸尘管--天津聚鑫橡塑明星产品]硅胶钢丝玻纤布耐高温风管:主要应用于冷热气之间的引导，耐磨PU吸尘管，塑料印刷，山西吸尘管，电子工业，热气，冷气颗粒状固体的输送及排放。除尘设备，引擎结构，加热引擎的保护。以及有特殊要求的航空器设备和军事设备的保护及应用。性质：极为柔软，聚氨酯螺旋吸尘管，弯曲半径约等于直径。构造：弹性钢丝作为管骨架，包覆双层硅胶玻璃纤维布，木屑钢丝吸尘管，外层用耐高温线加以强化。可作高低温排气及抽气之用。温度范围：约-30 到 200 \*现货供应，如量大可以根据客户的要求"长度"定做\*由于受网站报价格式的限制，只能报出一种规格的价格，为此关于其他具体价格欢迎您来电垂询。谢谢！

[钢丝吸尘管--天津聚鑫橡塑明星产品]用途:PU风管主要用于通风吸尘。高速率流动强磨损力的颗粒、沙砾、碎石、细粒，无用的玻璃、粉尘和屑片，气体和液体环境，筒仓输送，玻璃业、木工业。还可用于食品业，制药业。PU风管能较好的满足各行各业的通风吸尘要求。极度抗磨损，镀铜钢丝增强软管强度，耐高压、真空和抗压缩，高轴强度优越。

### PU吸尘管结构

结构：管壁材料：聚氨酯

钢丝：镀铜钢丝

钢丝紧缚于管壁内

### PU吸尘管硬度

硬度范围：80A—90A

[钢丝吸尘管--天津聚鑫橡塑明星产品]

材质：硅胶+玻璃纤维两层加强压力钢丝骨架外层加白色高温尼龙线规格尺寸：直径25mm -300mm

温度：-60 +280

用途：用于热气和冷气的引导，用于塑料工业的料状干燥，除尘和抽取式厂房排风，木屑、粉层排出，暖器鼓风机排出和焊气排出。广泛应用于印刷设备、整烫设备、塑料机械排气体设备引擎结构等。

山西吸尘管-鑫晟鸿达-耐磨PU吸尘管由天津鑫晟鸿达橡胶制品销售有限公司提供。天津鑫晟鸿达橡胶制品销售有限公司（[www.tjgangsiguan.com](http://www.tjgangsiguan.com)）是从事“PU风管,PVC塑料通风管,尼龙布通风管,三防布通风管等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！  
联系人：张经理。