

# 定安带式污泥脱水压滤机 青州聚鸿

产品名称	定安带式污泥脱水压滤机 青州聚鸿
公司名称	青州聚鸿环境工程有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市东郊工业园768号
联系电话	15315366077

## 产品详情

板框式压滤机是通过板框的挤压，使污泥内的水通过滤布排出，达到脱水目的。它主要由凹入式滤板、框架、压缩装置、滤布高压冲洗装置等构成。

手动式千斤顶压滤机的主要由：机架部分、压紧部分、过滤部分等组成；机架是压滤机的基础，主要用来支撑过滤机构、而且还连接其它部件。起着承上启下的作用，压紧板、压紧部分、止推板主梁等组成机架。

带式污泥压滤机是消化吸收国外先进技术研制开发的一种脱水设备。所采用滤带和轴承均为高品质件。作为污水处理的配套设备，可将气浮处理后的悬浮物及沉渣以及污水处理中各生化工段产生的污泥压滤脱水，压成泥饼，达到防治二次污染的目的，是一种很好的固液分离设备；该机还可用于浆料浓缩、黑液的提取以及适用于各种固液分离工艺。

带式压滤机（又称带式污泥压滤机）主要用于污水生化处理及物化处理的剩余污泥或混合污泥的脱水，使其体积减小，以利于进一步进行填埋、焚烧等处理，可适用于给水排水、造纸、铸造、皮革、纺织、化工、食品等各个行业的固液分离。

全自动压滤机的工作流程：

过滤的推动力是过滤介质两边的压力差，称为工作压力。全自动压滤机的过滤进程为：悬浮液从进料孔

道引进各个滤框，滤液在压力推动下经过过滤介质层，带式污泥脱水压滤机供应，流向滤板过滤面，在过滤面的沟槽会集后从滤液排出孔排出机外。全自动压滤机通常用滤布作为过滤介质，有特殊要求时也可以用其他过滤介质，如石油工业的准确的过滤进程采用滤纸作为过滤介质。在过滤进程的初期，悬浮液中的细小的固体颗粒往往经过滤布层，所以滤液并不十分明澈，但较大颗粒很快被滤布纤维截住，或卡在纤维空隙的通道内，使滤液经过的缝隙敏捷变小，这个进程在过滤理论上称为架桥现象。

当滤布外表构成滤饼层后，过滤介质是滤饼层，所以使用全自动压滤机过滤，一般均是滤饼层过滤。某些固相含量极低的悬浮液的过滤，为了获得明澈的滤液，不能简略地采用滤布作为过滤介质，较常用的方法是：先在滤布外表构成一层化学稳定、清洁的预敷层，定安带式污泥脱水压滤机，以预敷层作为过滤介质，这种方法称为预敷层过滤。

滤饼的含液量是全自动压滤机选用者特别关心的技术指标。过滤时滤布外表处的滤饼层承受整个滤饼层固体颗粒的揉捏，带式污泥脱水压滤机价格，所以其紧密性较其他部位的为大，而与悬浮液接触处的滤饼较为疏松。随着滤饼厚度添加，滤室两边的滤饼层相联，中心部分的滤饼含液量为较高，处于半活动状况。

定安带式污泥脱水压滤机-青州聚鸿(推荐商家)由青州聚鸿环境工程有限公司提供。青州聚鸿环境工程有限公司(www.boshun7788.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。青州聚鸿——您可信赖的朋友，公司地址：青州市东郊工业园768号，联系人：王经理。