

温州弘康地坪漆 自流平地坪漆 宁波自流平地坪

产品名称	温州弘康地坪漆 自流平地坪漆 宁波自流平地坪
公司名称	温州弘康净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市龙湾区海滨街道宁城街37弄15号
联系电话	18657716715 18657716715

产品详情

弘康环氧树脂自流平地坪施工参数

混合比（重量）：无溶剂环氧自流平面漆CS-150A：无溶剂环氧自流平面漆固化剂CS-1501B = 5：1

混合后使用寿命（25℃）：

30分钟，温度越高，混合后使用寿命越短，施工时环境温度高于35℃，一般不建议施工。

稀释剂：环境温度为10~35℃时不允许加入稀释剂，但环境温度为5~10℃时，无溶剂自流平地坪，可加入不超过涂料重量的2%的稀释剂。

干燥时间：表干：6小时；实干：48小时

重涂间隔：在确认涂层已经完全干燥后才能进行下道工序施工，通常在标准环境下的间隔时间为24小时。

说明：干燥时间是在标准条件（25℃，50%相对湿度）下测定，仅供参考。在不同的温度和湿度下干燥速度有比较大的差异，自流平地坪漆，还受漆膜厚度、通风状况、下层涂料等影响。通常，当温度升高时，宁波自流平地坪，干燥时间缩短；当温度降低时，干燥时间加长。

环氧地坪漆是高质量且高要求的产品，使用环氧地坪漆做好的环氧地坪，其验收的标准是什么呢？

- 1、表面没有发粘的现象。
- 2、表面没有镘刀痕迹，流平性好且无接缝。
- 3、允许空气中有细小颗粒造成的小缺陷。

- 4、 砂浆防滑面效果明显，没有挥发性有机物，广泛适用在现代工业地坪涂装。
- 5、 适宜的温度是25度左右，施工之后三天地面实干，硬度需达到固化的80%左右。
- 6、 平涂型、砂浆型无气泡，自流平地面允许十平方内有一个小气泡。
- 7、 地坪不发花，颜色均一，大面积借口处允许有细小的色彩。
- 8、 地面平整光滑，有光泽，平涂有光，水性半光或者无光。

随着人们环保意识的增强，水性环氧地坪涂料将会得到广泛的应用，研究和开发水性环氧工业地坪涂料具有很大的经济效益和社会效益。水性环氧地坪涂料具有与溶剂型环氧地坪涂料相当的性能，环氧地坪现有水性环氧地坪涂料可以应用在制药、食品、纺织、化工、电子等行业的生产厂房、办公楼、仓库、实验室的地坪涂装，特别适用于一楼地面、地下室、地下停车场和其它较为潮湿的环境。

建筑业的迅猛发展，尤其是高耐候性、高节能性建筑涂料的推广应用，性能优异的环氧树脂地坪涂料、聚氨酯地坪涂料的需求受到了人们的广泛关注，且随着环保要求的增强，防静电地坪，节能减排成为社会责任，环氧地坪发展速度及环保优势介绍，越来越多的水性产品在地坪行业中得以应用。环氧地坪绿色环保产品发展速度水性环氧树脂地坪涂料以其明显的性能、功能、环保优势，在各类水性地坪涂料中，越发受到专家重视和市场肯定。

不只有环氧地坪是这样，地坪行业也同样要走环保化之路，环氧地坪也在不断向这方面发展。总之，环保化、水性化必然是地坪行业的发展方向。

温州弘康地坪漆(图)-自流平地坪漆-宁波自流平地坪由温州弘康净化科技有限公司提供。温州弘康净化科技有限公司(www.wzhkdp.com)实力雄厚，信誉可靠，在浙江温州的室内涂料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领弘康环氧地坪漆生产商和您携手步入辉煌，共创美好未来！