

# 天津菲斯曼壁挂炉怎么样 壁挂炉 优能贝尔环保科技有限公司

产品名称	天津菲斯曼壁挂炉怎么样 壁挂炉 优能贝尔环保科技有限公司
公司名称	天津优能贝尔环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区东江道香年广场A座1308
联系电话	13001398807

## 产品详情

- 1、壁挂炉安装一定要放平或合理设计，尽量做到短、少、粗，即尽量缩短管路、减少弯路、管径要粗。此外出回水主管径应与燃气锅炉出回水口管径相同。
- 2、自然循环上水主管道坡度与回水管道的坡度均为3-5%，不可出现波浪，防止管道中气堵，管道系统中排气管应放在系统较高处，壁挂炉，并且不得加装阀门。
- 3、系统较低处安装排污阀，补水箱底部应高于供水管较高点，通大气口不得用自动排气阀代替，不得安装阀门，不得堵塞。
- 4、燃气壁挂炉系统管路长、弯道多、没坡度，暖气效果不好应加装循环泵，水泵要安装在供水管道上，根据供暖面积选择水泵大小。
- 5、烟管安装时一定要伸出室外，坡度应向下斜5°，防止冷凝水倒流，造成炉体腐蚀，天津壁挂炉，烟管周围不能放可燃物质。

天津优能贝尔公司是一家专业大宅设备装修设计，咨询，施工，服务一体化的私人定制公司。

壁挂炉特点：无论是我们房子的厨房内、公开室或者是阳台上都能够装置，和散热器经过房间内的走线

相衔接，不但能够完成提供热水而且也能完成取暖，效果非常好。

在房间内添加过室内温度器后，可以调整房间不同的温度，假如我们房间内没有人的时分，把温度调低一点就能够了，这样能够保证我们的循环水或者是机器不会被冻。

天津优能贝尔公司是一家专业大宅设备装修设计，咨询，施工，服务一体化的私人定制公司。

壁挂炉使用注意事项1、远离可燃物。使用的过程中，要让壁挂炉远离可燃物，尤其是在壁挂炉附近，要避免一些可燃的气体或者是液体，这样可以很大限度的保证使用壁挂炉时候的安全。2、不要擅自操作壁挂炉。在使用壁挂炉的过程中，天津壁挂炉维修，一定要特别注意，天津菲斯曼壁挂炉怎么样，要是壁挂炉出现了故障，这个时候一定要请专业的人士来进行维修，千万不要自己去贸然维修，自己随意维修可能会对壁挂炉造成损伤。

天津菲斯曼壁挂炉怎么样-壁挂炉-优能贝尔环保科技有限公司(查看)由天津优能贝尔环保科技有限公司提供。天津优能贝尔环保科技有限公司(www.youneng360.com)实力雄厚，信誉可靠，在天津天津市的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领优能贝尔和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.tjfreshair.cn)还是从事天津新风系统，天津别墅新风系统，天津中央新风系统的厂家，欢迎来电咨询。