

西宁户外开闭所 安浩电气效率高 户外开闭所订制

产品名称	西宁户外开闭所 安浩电气效率高 户外开闭所订制
公司名称	广东安浩电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇大田村汇龙路恒溢工业园
联系电话	13798243356

产品详情

箱式开闭所：

安浩电气，专业生产箱式开闭所，性能稳定，质量可靠，常年为国家中标企业提供开闭所，电缆分支箱，以及环网箱等。

规格齐全：有箱式开闭所AC10KV，2进2出的，SF6绝缘，有自动化接口，进线负荷开关，出线断路器（含线路保护）不锈钢外壳。也有2进4出的，同样SF6绝缘，有自动化接口，今出现全部负荷开关单元。

一进三出的，一进四出的，或者，两进两出的，都有。

开闭所质量：

客户是上帝，质量是上帝的需求，为了做好10KV开闭所，我们将工艺细化，特别是焊接工艺，保证焊接的平整，没有夹伤，没有刮伤，另外折弯方面，也要折弯到位，才能保证焊接的对接方便，将公差控制在一定的范围内。还有喷涂方面也是重大问题，喷涂后装配也是容易刮伤的，如果不小心是容易挂掉油漆，这方面我们也安排了专人负责。确保外观的美观。

户外开闭所的适用环境：

- 1、海拔高度不超过1000m；
- 2、环境温度: -25C至+40°C, 24小时内平均温度不超过+35C；
- 3、水平倾斜度不大于3度；
- 4、震动烈度不超过8度；
- 5、无剧烈振动和冲击及危险场所；

户外开闭所的结构特点：

- 1、柜体采用优质角钢焊接而成；
- 2、断路器室位于柜体中(下)部，安装、调试、维护方便。标准配装ZN63A(VS1-12)断路器，并设有压力释放通道，确保人身安全；
- 3、采用先进可靠的旋转式隔离开关，可在主母线带电下安全进入断路器室检修；
- 4、整柜防护等级IP2X；
- 5、设有可靠功能齐全的强制性机械闭锁装置，简便有效达到“五防”要求；
- 6、具有可靠的接地系统；
- 7、门上装有观察窗，可清楚观察到柜内元件地工作状态；
- 8、操作机构闭锁采用同XGN2-12柜用的JSXGN闭锁机构，简单可靠方便实用。