

户外开闭所订制 福州户外开闭所 安浩电气效率高

产品名称	户外开闭所订制 福州户外开闭所 安浩电气效率高
公司名称	广东安浩电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇大田村汇龙路恒溢工业园
联系电话	13798243356

产品详情

户外开闭所的适用环境：

- 1、海拔高度不超过1000m；
- 2、环境温度: -25C至+40"C, 24小时内平均温度不超过+35C；
- 3、水平倾斜度不大于3度；
- 4、震动烈度不超过8度；
- 5、无剧烈振动和冲击及危险场所；

户外开闭所的结构特点：

- 1、柜体采用优质角钢焊接而成；
- 2、断路器室位于柜体中(下)部，安装、调试、维护方便。标准配装ZN63A(VS1-12)断路器，并设有压力释放通道，确保人身安全；
- 3、采用先进可靠的旋转式隔离开关，可在主母线带电下安全进入断路器室检修；
- 4、整柜防护等级IP2X；
- 5、设有可靠功能齐全的强制性机械闭锁装置，简便有效达到“五防”要求；
- 6、具有可靠的接地系统；
- 7、门上装有观察窗，可清楚观察到柜内元件地工作状态；

8、操作机构闭锁采用同XGN2-12柜用的JSXGN闭锁机构，简单可靠方便实用。

智能化户外开闭所：

采用2.0MM不锈钢，箱体结构合理，各功能单元小，空间相互独立，有隔板隔开，互不影响，内柜可装配XGN15-12的柜子和SAFE-12型充气柜，并可配置“五防联锁”机构，防止误操作箱体表面可根据用户要求进行抛光或者喷涂处理，防护等级IP33或者IP67,箱体顶盖微空气夹层式双层结构，并没有通风口，进风口设在箱体下部，出风口设在箱体顶部，并隐藏与顶部下面形成自上而下的空气对流，使箱体具有良好的隔热和通风效果。

户外开闭所：

工程项目需要的户外开闭所，或者告诉公路，新建工业区，或者小区配电房，都能用到此类开闭所，外形有各种各样的，不同材料，有相当美观也有经济实惠，内部高压柜，有客户订，可根据一次系统图，配置高压柜，本公司主要是全绝缘全密封充气柜，全套配件，包括机构，开关，都可以。交期迅速，可定时交货。有用到的朋友，可以随时来厂里参观。