

高温黄油 润滑脂 合益贸易

产品名称	高温黄油 润滑脂 合益贸易
公司名称	深圳市合益贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区大浪办事处龙胜一对小区51栋702
联系电话	18826526269

产品详情

润滑油——深圳合益润滑油供应商数年实体经营得到了众多客户和供应商伙伴一致的高度认可。简捷的在线订购方式，嘉实多润滑脂 黄油，没有低的订单量，在全国各地销售的产品已达千余，轴承润滑脂，本店以薄利多销为原则，便捷的送货方式，高温黄油，省内走快递，门对门。省外走物流，润滑脂，货到当地城市货运站，国内免运费发货。

CASTROL OPTITEMP RB 1电缆润滑机器人光米色特种润滑脂

描述

CASTROL OPTITEMP RB 1是基于聚 -烯烃的电缆在机器人的润滑浅米色的特种润滑脂。

应用

?电缆终生润滑

?简单的应用程序（手动或喷枪）由于产品的软结构

?OPTITEMP RB 1保证了简便，低摩擦转移和电缆的绝缘处的护栏，墙壁和滑动 塑料管
?油脂润滑的滑动面

?温度应用范围： -30 ° C / -22 ° F至130 ° C / +266 ° F 优点

润滑油——深圳合益润滑油供应商数年实体经营得到了众多客户和供应商伙伴一致的高度认可。

嘉实多Obeen UF 1无色润滑脂

他们是安全无臭，无味，无色

耐冷热水

不影响啤酒的泡沫

优的输送能力

良好的防腐性能

Castrol Obeen UF经受蒸汽清洗

适用温度范围：Castrol Obeen UF 000, 00, 0 -40 ° C/-40 ° F至+140 / 284 ， Castrol Obeen UF 1, 2, 3 -30 ° C/-22 ° F至+140 ° C间284华氏度

应用:

中央润滑系统酸奶灌装厂，微波食品和奶酪加工机（即，车床）。

Castrol Obeen UF 2保证流动性的水龙头。Castrol Obeen UF 3经受蒸汽清洗，特别适合饮料行业管道清洗或蒸汽消毒。

Molub-Alloy? Paste TA

高温装配膏

产品说明

Molub-Alloy? Paste TA（原名 Optimol? Paste TA）用于温度为 +1100 ° C/+2012 ° F 的螺纹接口，可用作装配膏，防止卡死、焊接或结垢。

Molub-Alloy Paste TA

可确保在高温潮湿的环境以及受到腐蚀介质影响的环境下实现优良的分和封闭作用。

应用场合

适用于腐蚀和极限温度环境下的组件装配，例如：

螺丝、衬套和阀门

法兰接头和螺纹管接口

强制联锁组件。

密封装置、填料函和包装。

轻金属/钢摩擦表面。

在高热负荷环境下用作滑动表面的基础或薄膜润滑。

使用条件

清洁表面。使用刷子或无绒布均匀涂抹薄薄一层 Molub-Alloy Paste TA。

要实现良好的密封效果，请将足量的 Molub-Alloy Paste TA 涂覆到螺纹根部。

应在装配之前使用钢丝刷将粗糙的污染物从螺纹中去除。

Molub-Alloy Paste TA 仅适合油膏专用的应用 - 无法代替润滑油或润滑脂润滑。

请勿与其它油膏、润滑脂或润滑油混合。

产品优点

高承载能力。

抗冷、热水。

使用经济性。

抗酸抗碱。

良好的腐蚀保护能力。

出色的分离能力。

易于涂覆。

Page 1 of 2

典型数据

项目 测试方法 单位 Molub-Alloy Paste TA

外观 目测 均匀的银色膏体

稠化剂 无机稠化剂 / 热稳定固体润滑剂

NLGI 值 1 - 2

工作锥入度 ASTM D217 / ISO 2137 0.1 mm 295 - 310

密度 (20 ° C / 68 ° F 时) 内部方法 kg/m³ 1340

抗水性 (90 ° C / 194 ° F 时) DIN 51807 等级 1

流体压力 (20 ° C / 68 ° F 时) DIN 51805 hPa 45

流体压力 (-20 ° C / -4 ° F 时) DIN 51805 hPa 700

高温黄油-润滑脂-

合益贸易由深圳市合益贸易有限公司提供。 “ 工业润滑油,DTE液压油,SHC齿轮油,SHC高温润滑脂, ” 就选深圳市合益贸易有限公司 (www.hyrhy168.com) , 公司位于: 深圳市龙华新区大浪办事处龙胜一对小区51栋702, 多年来, 合益贸易坚持为客户提供好的服务, 联系人: 熊玲姣。欢迎广大新老客户来电, 来函, 亲临指导, 洽谈业务。合益贸易期待成为您的长期合作伙伴!