

润滑脂 合益贸易 嘉实多高粘度润滑脂

产品名称	润滑脂 合益贸易 嘉实多高粘度润滑脂
公司名称	深圳市合益贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区大浪办事处龙胜一对小区51栋702
联系电话	18826526269

产品详情

CASTROL OPTIMOLY PASTE HT高温装配膏

描述

并是黄金色膏（膏、高温集热

装螺钉连接和配合。在extraordinarily良好的分离能力。

到1100 ° c +温度+ / 2012 ° f防止燃烧，焊接或连接；所

即使在非常长的时期时间。

应用

· 在螺钉连接和其他连接到在高温范围内)

1100 ° c / + 2012 ° f

· 在配件和仪器，甚至当subjected到非常高的压力，润滑脂，腐蚀和

需要一个热的影响和良好的密封性能的装配膏

应用范围：· 温度30 ° C (+ / + 22 ° f到1100 ° c 2012 ° f

的优势

- 并optitec?-科技
- 轻松处理，软的一致性和涂抹
- 极限承载能力
- 保护对腐蚀和垢
- 防止焊接，seizing和燃烧
- 良好的分离能力
- 对酸和碱性溶液电阻有限公司
- 良好的密封效果

润滑油——深圳合益润滑油供应商数年实体经营得到了众多客户和供应商伙伴一致的高度认可。简捷的在线订购方式，没有低的订单量，在全国各地销售的产品已达千余，本店以薄利多销为原则，便捷的送货方式，省内走快递，门对门。省外走物流，嘉实多复合锂基脂，货到当地城市货运站，国内免运费发货。

嘉实多CASTROL FIRETEMP XT 2高温润滑脂 包邮

说明

嘉实多FIRETEMP XT 2是一种高温润滑脂，适用于中性至中等滚动和滑动轴承圆周速度和高的操作温度。全合成，嘉实多高粘度润滑脂，热稳定结构保证长润滑周期在大操作可靠性。

应用

? 加热干燥压光机和干燥缸的轴承

? 风扇轴承

? 输送系统在涂装生产线

? 高压灭菌器

? 烤炉

? 连续流烘箱

? 温度应用范围：- 25 ° C / - 13 ° F 至 180 ° C / + 356 ° F。在较高的短线操作 温度是可能的- 请咨询我们的技术服务。

润滑油——深圳合益润滑油供应商数年实体经营得到了众多客户和供应商伙伴一致的高度认可。简捷的在线订购方式，没有低的订单量，在全国各地销售的产品已达千余，本店以薄利多销为原则，便捷的送货方式，省内走快递，门对门。省外走物流，货到当地城市货运站，嘉实多高温润滑脂包邮，国内免运费发货。

嘉实多CASTROL OPTITEMP HT 1 LF

描述：

嘉实多润滑油（1 optitemp?LF 是一个已被设计在最极端的情况下恒速球

节点。它具有优良的高和低的温度特性和特殊添加剂导致减少包

摩擦系数的降低导致在减少燃料消耗和在节点的温度。它是也

推荐的应用程序，由于极靴与ventilated低蒸发损失。的相容性

靴制造常用的材料是非常好的。

应用

? 等速球节点中的应用。

? 车辆，这需要?fuel经济”。

? subjected到非常高的机械性能和热负荷。

? 应用在极端的温度（- / - 49 ° f 45 ° C）：45 ° C // 320 ° f 160 ° C 低温应用 49 ° f 永

大温度 / 356 ° f 180 ° C 低温应用的应用。

润滑脂-合益贸易-嘉实多高粘度润滑脂由深圳市合益贸易有限公司提供。深圳市合益贸易有限公司（www.hyrhy168.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合益贸易——您可信赖的朋友，公司地址：深圳市龙华新区大浪办事处龙胜一对小区51栋702，联系人：熊玲姣。