

# 自封袋批发 贵阳自封袋 贵阳雅琪个性化定制

产品名称	自封袋批发 贵阳自封袋 贵阳雅琪个性化定制
公司名称	贵阳雅琪日用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵阳市小河小孟工业园23号
联系电话	18984060571 18984060571

## 产品详情

自封袋生产中长时间停机需要对涂胶系统以及胶的计量/混合/输送部分进行清洗丙酮、乙酸乙酯等溶剂均可用于清洗所有相关设备。开启后的胶黏剂必须严密封存，采用充入干燥空气或者氮气的方法进行保护，并尽快将开启过的胶黏剂使用完毕。无溶剂复合工艺参数，无溶剂复合工艺参数因复合产品、设备以及黏合剂等因素不同而异，下面给出的一些数据仅供参考。固化时间因黏合剂品牌不同而不同。一般为24到48小时，但完全固化可能需要一周左右在实际生产中。有些品牌的胶水固化时间较短，可在固化12小时后。进行第几次复合；固化24小时即可分切。固化24到48小时，即可制袋，但这需要先试验确认。无溶剂复合常见问题与分析。

自封袋生产中上胶单元即上胶自动控制单元，包括液位超声波检测、混胶头自动往复移动机构等。控制单元即整机的主控制单元，自封袋批发，由PLC、触摸屏等硬件和一系列控制功能如混配比设定、液位设定、单泵校验、各段温度设定、报警等组成。与主机联动控制的接口选择项包括与主机的联动控制、在线涂布量计算和实时显小等。与大桶供胶系统的联动接口选择项略。SM-1型标准型自动混胶机的主要特点，配置先进SM-1型在主要功能、结构和控制技术与进口的同类产品相同或相似，自封袋订制，如采用PLC集散控制、触摸屏输入和显示，混配比、温度、压力、液位等检测和控制功能齐全。性能良好SM-1型主要性能指标接近或达到了进口同类型自动混胶机水平。

自封袋生产中涂层是为了增强铝膜与薄膜之间的粘接强度，自封袋订做，涂层的好坏也将影响镀铝层的转移程度，有涂层的镀铝膜主要应用于有煮沸要求或有一定耐介质性要求的产品包装上。镀铝层“转移”大部分都是发生在没有涂层的镀铝膜复合上。因此除了镀铝膜本身的质量因素影响外。还有胶黏剂、内层材料、加工工艺等都会对镀铝膜是否转移产生影响。镀铝膜本身质量是解决镀铝膜转移的前提条件，贵阳自封袋，若镀铝膜本身质量较差，那么无论什么样的复合工艺和胶黏剂都是无能为力的。选用专用胶黏剂选用合适镀铝膜专用的胶黏剂。增加胶黏剂的柔软性在配胶时。适当减少异氰酸酯组分的用量，使两组分的交联反应程度有所降低从而减少胶膜的脆性使其保持良好的柔韧性和伸展性有利于控制镀铝层的转移。自封袋批发-贵阳自封袋-贵阳雅琪个性化定制由贵阳雅琪日用品有限公司提供。贵阳雅琪日用品

有限公司（[www.gyyqsl.com](http://www.gyyqsl.com)）位于贵阳市小河小孟工业园23号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前贵阳雅琪在塑料袋中享有良好的声誉。贵阳雅琪取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。贵阳雅琪全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。