

奥雷地坪专业服务 高性能奥特耐环氧地坪漆施工方案

产品名称	奥雷地坪专业服务 高性能奥特耐环氧地坪漆施工方案
公司名称	成都奥雷信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市成华区成宏路72号2号楼8层802室
联系电话	13330990318

产品详情

环氧自流平地坪漆施工时的注意事项

环氧自流平地坪漆是环氧树脂中的一种，它广泛适用在建筑施工中，是一种环保无公害的油漆涂料。它能够保证施工后的地面不起皮以及基层的平整性及表面强度，还能够对地面基层原有的切缝或裂缝进行填补，保证自流平的表面效果及防裂;同时，该产品还可以对基层进行高压洗尘、保证地面清洁。

但是，环氧自流平地坪漆在使用的过程中有一些注意事项是必须要遵守的，否则会给建筑施工造成一些不可挽回的损失。

- 1、施工温度 5℃，高性能奥特耐环氧地坪漆改造，若要在<5℃施工的，选用特殊配方。湿度建议在75%以下施工。
- 2、施工时确保空气流通。调制使用量时，不能超过30分钟。
- 3、施工过程做好保养工作，避免灰尘、杂物侵入，影响漆面效果。
- 4、施工完毕后，需养护至少7天方可投入使用。养护期间，特别不能有水或者各类溶液浸润。
- 5、严禁混入其它油漆。
- 6、必须严格按照规定比例加入固化剂。
- 7、保持被涂物表面的清洁，被涂物含水率必须小于7%。
- 8、保持涂装环境清洁，高性能奥特耐环氧地坪漆工程，严禁在有大量灰尘的环境下施工。

建筑施工需要很高的技术，每一种产品的使用都要严格遵守它们的使用规范，这样建筑的成品才是高质

量、重环保的建筑物。

- 1、在实干(25℃，约4小时)以后的底漆表面采用两道批刮腻子，以确保地坪的耐磨损、耐压性、碰撞、水、矿物油、酸碱溶液等性能，并调整地面平整度。
- 2、用100~200目的石英砂和环氧批刮料，作为第1道腻子，要充分搅拌均匀、刮平，此道主要用于增强地面的耐磨及抗压性能。
- 3、用砂袋式无尘滚动磨砂机打磨第1道腻子，并吸尘清洁。
- 4、用200—270目的石英砂和环氧批刮料，作为第1道腻子，要充分搅拌均匀、刮平，此道主要用于增强地面的耐磨及平整度。
- 5、用砂袋式无尘滚动磨砂机打磨第2道腻子，并吸尘清洁。
- 6、两道腻子实干以后，高性能奥特耐环氧地坪漆，如有麻面、裂缝处应先进行修补，然后用平板砂光机进行打磨，使其平整，并吸尘清洁。
- 7、石英砂使用目数由现场工程师根据地面具体情况确定。

经营理念：诚信经营、品质最好、服务至上

发展理念：源于社会、回报社会

企业原则：诚信、人本、专业、创新

企业风尚：创新、稳健、专业、规范

企业精神：诚信、责任、荣誉、创新

用人机制：公开、公正、公平企业以人为本，公司一贯坚持企业的人性化管理，致力于员工福利待遇的改善提高，重视对员工各项技能的培训，在企业内部营造浓厚的学习氛围，增强了企业的凝聚力。且提供员工出差考察、学习、交流的机会，使之开扩视野，自身得以不断提升

奥雷地坪专业服务-高性能奥特耐环氧地坪漆施工方案由成都奥雷工程技术有限公司提供。成都奥雷工程技术有限公司(www.cdaolei.com)是四川成都,防水、防潮材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在奥雷工程领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创奥雷工程更加美好的未来。同时本公司(www.scalgc.com)还是从事四川环氧地坪漆，四川耐磨地坪，四川耐磨地坪漆的厂家，欢迎来电咨询。