

# 保温集成墙板定制 保温集成墙板 桥东塑胶环保耐用

产品名称	保温集成墙板定制 保温集成墙板 桥东塑胶环保耐用
公司名称	浙江博艺装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省江山市东岳路232号
联系电话	15957019358 15957019358

## 产品详情

江山市桥东塑胶有限公司 主推的铝合金集成墙面将纳米保护膜、装饰膜、铝镁合金版、聚氨酯材料和铝箔防腐材料通过复合技术复合成的一种新型室内装修材料。

江山市桥东塑胶有限公司 为您分享：集成墙面具有明显优势：

1.相对于普通装修，在人工方面节约成本在2万左右（由于装修概念不同，节约成本不同，此数据无法直接定义）。

2.材料方面，相对于墙纸，墙纸在工艺处理时，毛坯房表面处理工序过多，保温集成墙板定制，人工成本投入较大，本产品基本对毛坯房表面不予处理，可直接安装；墙纸在安装之后，不易表面清洗，本产品优于墙纸，保温集成墙板，本产品遇水性状不会改变。

相对于油漆，本产品具有极强地环保性能，家装完成之后，可以直接入住，对人体任何伤害。相对于瓷砖，本产品可以防潮，避免了在梅雨季节时，墙壁挂水珠现象。

本产品真正做到“免油漆，无甲醛，绿色环保，即装即住”。还具有保温隔热、隔音、防水防潮、易擦洗和安装便利等优点，实现科技、健康和环保的融合，欢迎您的电话咨询！

江山市桥东塑胶有限公司主推的铝合金集成墙面将纳米保护膜、装饰膜、铝镁合金版、聚氨酯材料和铝箔防腐材料通过复合技术复合成的一种新型室内装修材料。

江山市桥东塑胶有限公司为您分享：集成墙面保养维护很简单，快跟小编学起来！

1.阳台、窗户附近的墙板，当强光直接照射时，应拉开帘子，防止紫外线照射，以防止日晒变色及褪色。

2.避免长时间阳光直射室内安装完环保集成墙面后，要尽量减少太阳直晒，以免照射过多，否则可能会影响到环保集成墙面的使用寿命，导致产品提前老化。

你的每一次清洁维护都能让集成墙面焕然一新，也能让增加其使用寿命，让您的生活环境更有feel。

江山市桥东塑胶有限公司主推的铝合金集成墙面将纳米保护膜、装饰膜、铝镁合金版、聚氨酯材料和铝箔防腐材料通过复合技术复合成的一种新型室内装修材料。

江山市桥东塑胶有限公司为您分享：我们在进行家庭装的时候，会接触和了解到很多不同的装修材料，其中集成墙面很多朋友就会比较的陌生。其实集成墙面是现在比较流行的一种装修，保温集成墙板价格，集成墙面设计注意事项是什么呢？下面，就跟随小编一起来了解一下吧。

### 集成墙面设计注意事项

1、根据设计要求做木质结构，操作过程中务必注意事项，木方所做结构有足够多的点位用于集成墙面的固定；边处保证木方的平直；尽量使直角处两边尺寸一致；结构比较牢固；木质结构做完后进行实际布线，保温集成墙板多少钱，预留电器接线口。

2、顶安装集成墙面，一般集成墙面在安装过程中，由顶部开始安装，切割板材过程中务必使材料切面平直刺，切割锯转速越高，毛刺越少。

3、尺寸不能超过两毫米的误差，不然就会造成拼缝不整齐。墙体和背景墙在安装的过程中，如果有使用阴角线、地脚线、腰线、门套线、窗套线等线安装线条，那么在安装的时候就要格外的注意线条的规范。

4、直角处折弯，在折弯过程中，折弯线必须将墙体厚度计算在内，折弯过程中注意，先划折弯线，再取聚氨酯材料，一般在8MM左右。折弯尽量保持平直。

本产品真正做到“免油漆，无甲醛，绿色环保，即装即住”。还具有保温隔热、隔音、防水防潮、易擦洗和安装便利等优点，实现科技、健康和环保的融合，欢迎您的电话咨询！

保温集成墙板定制-保温集成墙板-桥东塑胶环保耐用由浙江博艺装饰材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。浙江博艺装饰材料有限公司（zhejiangboyi.1688.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为护墙板具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!