

## 转接线导轨模组 导轨模组 锐拓机械产品多样

产品名称	转接线导轨模组 导轨模组 锐拓机械产品多样
公司名称	东莞市锐拓机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江街道万江新华路107号108室
联系电话	15816823233 15816823233

## 产品详情

### 直线导轨模组的寿命

通常，直线导轨副的选用必须根据使用条件、负载能力和预期寿命选用。但由于直线导轨的寿命分散性较大，为了便于选用直线导轨副，必须先清楚以下几个重要概念。接下来小编就给大家讲一讲这些概念。

**额定寿命：**所谓额定寿命是指一批相同的产品，在相同的条件及额定负荷下，有90%未曾发生表面剥离现象而达到的运行距离。直线导轨副使用珠作为滚动体的额定寿命，在基本动额定负荷下为50km。  
**基本动额定负荷（C）：**所谓基本动额定负荷是指一批相同规格的直线导轨副，电机丝杠导轨模组，在负荷方向和大小均等的状态下，经过运行50km后，90%的直线导轨其滚道表面不产生疲劳损坏（剥离或点蚀）时的高负荷。

### 如何选择线性模组？

线性模组广泛应用在自动化工业领域中，它在不同自动化工业领域发展当中，相对而言分化较大。那么在选择线性模组的时候要综合考虑各种因素，以下就是需要考核的几大因素。

容易忽略的一个问题是电机，根据不同的要求可以选用不同的电机，要求低的场合可以用步进电机就够了，对速度有要求的场合可以考虑闭环步进，对速度和精度有要求的场合可以考虑伺服电机，对安装空

间有要求的场合还可以选用驱动和电机一体化的伺服，大研工控有以上全系列产品，可以根据用户的要求给出优良的电机匹配方案，直线导轨模组铝型材，在保证性能和品质的同时，降低成本。

## 线性模组灌胶机机械手臂激光机导轨厂家直销价格批发

线性模组在选型时需要注意以下几点事项

1.选型时记得预留扩展空间，因为有效行程比实际多出来50mm左右，导轨模组，所以在选择有效行程时切

记切记切记要预留扩展空。（重要的事情说三遍）

2.根据自己的具体使用工作场合及设备用途，确定导轨的运行精度，转接线导轨模组，因为有效行程越长，那运行

精度就会越低。

3.线性模组在实际使用的过程中，需要对实际载重的物体进行重量测算，45mm的导轨一般单个

滑块可负载15KG左右的重量，而60mm的导轨单个滑块则可以负载30KG左右的重量。