

河南pp板 pp板加工 超鸿耐磨材料

产品名称	河南pp板 pp板加工 超鸿耐磨材料
公司名称	山东超鸿耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区
联系电话	15205349800

产品详情

纯PP板密度小，易焊接和加工，具有优越的耐化性，耐热性及耐冲击性、无毒、无味是目前最符合环保要求之工程

PP板

塑料之一。主要颜色有白色，防静电pp板，微机色，塑料pp板，其它颜色也可按客户要求定做。应用范围：耐酸碱设备。聚丙烯（PP）挤出板材它是PP树脂添加各种功能助剂经挤出、压光、冷却、切割等工艺过程而制成的塑料板材。

大多数PP塑料可以采用热气焊。要获得最佳焊缝强度，焊条必须用与基材相同的材料制成。 - 典型的热气温度是350度。半结晶材料典型的热气温度是熔点以上80度至100度- 焊接工具的移动速度通常为0.1至0.3m/min。焊枪沿着连接轴以钟摆形式移动可以获得较好的效果。 -焊条和焊接零件间的夹角应接近90 ° - 典型的气体流速范围为16 - 60升/分。

玻纤PP增强板：具有很好的强度、刚性、耐热性、低温冲击性、防腐耐电弧性、低收缩率。

PP、FRPP管分别是已聚丙烯和玻璃纤维增强聚丙烯颗粒，河南pp板，经高温挤压出冷却定型而成，能耐大部分酸碱；使用温度可分别在90和130以下，广泛用于食品、卫生、化工企业，尤其是FRPP是不锈钢的理想代替材料。

河南pp板-pp板加工-超鸿耐磨材料(诚信商家)由山东超鸿耐磨材料有限公司提供。山东超鸿耐磨材料有限公司（www.pe-bancai.com）为客户提供“超高分子量聚乙烯板材,聚乙烯衬板,煤仓衬板,高分子耐磨板”等业务，公司拥有“超鸿”等品牌。专注于塑料板(片、节)、棒等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：徐成成。

