

江西脉冲布袋除尘器现货可量尺定做「多图」

产品名称	江西脉冲布袋除尘器现货可量尺定做「多图」
公司名称	青岛兆星环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区惜福镇街道
联系电话	13864871150

产品详情

通常解决锅炉用布袋除尘器风机噪音问题的方法有以下几种：

- 1、为了减小锅炉用布袋除尘器噪音的激发力，脉冲布袋除尘器现货，除尘器风机在设计时，要考虑减少除尘器声源的因素，因此，在在气动性能上要尽量减少气流冲击和附属面分离现象，来防止或减少噪音和涡流噪声的产生。
- 2、锅炉用布袋除尘器管路的设计过程中要防止通流部分尖锐突出和急剧转弯。
- 3、选择合适的锅炉用布袋除尘器风机的转数的大小，要十分注意控制叶轮与风舌处的间隙，间隙太小会使噪声加大。
- 4、机壳及电机的噪音可以通过加装隔声罩来解决，将风机置于独立的风机隔声间内，在风机间内进行吸声、隔声处理。
- 5、在风机排风口外安装消声器，内置消声插片，使噪声在通过特殊构造的消声器时削减。消声器是降低空气动力设备进、排气口辐射或沿管传递噪声的有效措施。
- 6、地面层外百叶窗尽可能使用消声百叶。
- 7、风机吊挂采用阻尼弹簧吊架减振器。
- 8、根据声源对象、噪声特性、降噪要求、工艺条件以及安装位置等因素进行有针对性地设计，保证获得良好消声降噪效果。

袋式除尘器在日常运转中，也要进行必要的检查，试运转在新的袋式除尘器试运行时，应特别注意检查以下几点：

- 1、风机的旋转方向、转速、轴承振动和温度。
- 2、处理风量和各测试点压力与温度是否与设计相同。
- 3、滤袋的安装情况，在工作使用后是否有掉袋、松口、磨损等情况。
- 4、注意袋室结露情况是否存在，排灰系统是否畅通。
- 5、清灰周期及清灰时间的调整，这项工作是左右捕尘性能和运转状况的重要因素。清灰时间过长，将使附着粉尘层被清落掉，成为滤袋泄漏和破损的原因。如果清灰时间过短，滤袋上的粉尘尚未清落掉，就恢复过滤作业，将使阻力很快地恢复并逐渐增高起来，最终影响其使用效果。

木工业中央除尘器又木工厂除尘器、木工收尘器、木工吸尘器、木工中央除尘器、木工中央除尘系统等，是专用于家具、木门、地板等木制品行业粉尘净化的高效木工收尘器。木工厂除尘器采用进口变频器技术，节约能源达30%-80%，对木材加工过程中产生的木屑、微尘等木工粉尘进行有效治理。

作为行业领xian的木工收尘器，兆星木工厂除尘器采用在线脉冲清灰方式，大大节约了压缩空气的使用量；箱体采用鞍钢A级板材，经数控生产设备加工成型，模块化单元组合拼装结构。同时独特的传动结构设计，使设备运行稳定，即使在恶劣的工况下也能发挥木工吸尘器优良的技术性能。

江西脉冲布袋除尘器现货可量尺定做「多图」由青岛兆星环保设备有限公司提供。江西脉冲布袋除尘器现货可量尺定做「多图」是青岛兆星环保设备有限公司（www.qdzhb88.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。