

铁芯聚氨酯减震脚轮厂家电话 天鹏天龙 天津聚氨酯减震脚轮

产品名称	铁芯聚氨酯减震脚轮厂家电话 天鹏天龙 天津聚氨酯减震脚轮
公司名称	天津天鹏天龙五金有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云一支路新南马路五金城一区22 栋119号
联系电话	13002207995

产品详情

【天鹏天龙向您推荐明星产品-脚轮】目前市面上已经有超越邵氏A100及以上的产品。此外，天津聚氨酯减震脚轮，聚氨酯轮具备优良的吸音特性，铁芯聚氨酯减震脚轮报价，轮子在运动过程中不产生噪音，可达到静音效果。PU轮的这些特性，非常适合作为脚轮材料

【天鹏天龙向您推荐明星产品-脚轮】

硬度范围广：通过改变TPU各反应组分的配比，可以得到不同硬度的产品，而且随着硬度的增加，其产品仍保持良好的弹性和耐磨性。

机械强度高：TPU制品的承载能力、抗冲击性及减震性能突出。

耐寒性突出：TPU的玻璃态转变温度比较低，在零下35度仍保持良好的弹性、柔顺性和其他物理性能。

加工性能好：TPU可采用常见的热塑性材料的加工方法进行加工，如注塑、挤出、压延等等。同时，TPU与某些高分子材料共同加工能够得到性能互补的聚合物合金。

耐油、耐水、耐霉菌。

再生利用性好。

【天鹏天龙向您推荐明星产品-脚轮】

TPU胶帶是应用于服装领域的新一代聚氨脂弹性热封胶帶。此 种胶帶在任何环境下都能保持良好的弹力、粘性、防水性、柔韧性，铁芯聚氨脂减震脚轮厂家电话，其100%聚氨脂成份决定了它的环保特性，符合出口标准。特别适用于服装市场。 详细说明:成份：聚氨脂 颜色：磨砂半透明 底层：聚氨脂 厚度：0.08-0.25mm 硬度：98A 软化点：100 熔点：180 适宜温度：-20 -120 加工条件：温度：550 -580 （热风机） 压力：1.5-2kg 速度：10-15m/min 成形条件：根据面料的不同，其成形条件有稍微改变。

铁芯聚氨脂减震脚轮厂家电话-天鹏天龙-天津聚氨脂减震脚轮由天津天鹏天龙五金有限公司提供。“ 调节轮,可调脚轮,万向轮,刹车脚轮,重载轮,中重型脚轮等 ” 就选天津天鹏天龙五金有限公司（www.tjtptl.com），公司位于：天津市南开区密云一支路新南马路五金城一区22栋119号，多年来，天鹏天龙坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。天鹏天龙期待成为您的长期合作伙伴！