

3吨压路机厂家 3吨压路机 杰工机械生产厂家

产品名称	3吨压路机厂家 3吨压路机 杰工机械生产厂家
公司名称	山东省杰工机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市曲阜市高新技术开发区裕隆路129号
联系电话	15106756969

产品详情

3吨压路机

3吨压路机作为被广泛使用的路面压实设备，使用时间长了，难免会出现不同程度的磨损。为了保证设备能长期处于良好的运转状态，需从多方面抓起，做好日常保养是至关重要的。那么，有哪些办法可以降低其磨损程度呢？

首先，做好清洁工作。座驾式压路机的排气门、活塞槽内容易产生积碳，如果长时间不进行清理的话，不但会造成气门和气缸严重漏气，而且将造成其磨损，是机器零部件磨损的一重大危害。

其次，做好检查工作。日常使用过程中，不要忽略对润滑油、液压油、冷却液、制动液以及燃油的检查，及时补充添加，注意请确保油品质量，建议使用正规厂家的。注意整机1密封性的检查。

此外，做好日常保养。这是降低小型座驾压路机磨损程度的一个重要方面，保养的内容主要包括调试、清试、更换机油等方面。

不要忽略磨合期的使用。这是新机器的一个关键事件，磨合期后要及时更换污油，并去除磨合过程中形成的磨粒。

总而言之，一般做好以上几方面，注意细节，正确规范操作，就可以大大降低机器的磨损程度，还能保证3吨压路机能处于良好的工作状态，大大提高工作效率。

3吨压路机

一、3吨压路机方向失灵解决方法及检测方法一般分为四类内容如下：

- 1、检测方向盘是否能自动回中，回中位置是否正常压降是否增加，检查弹是否磨损或折断，如弹已折断请更换，更换后使方向盘回中即可。
- 2、小型压路机方向盘不能转动，压力明显增大或难以转动甚检查拨销是否折断、变形及磨损，传动联动轴是否折断、变形、开口、磨损，如发现以上情况应更换拨销及传动联动轴，在注入传动机油。
- 3、操作小型压路机时发现方向盘自转、左右摆动、晃动较大，应检查转子和传动联轴器相关位置是否对应合理或螺丝松动，驱动传动轴齿和正转子齿根应相互对应。
- 4、行驶过程中或小型压路机施工过程中发现转动方向盘后车辆偏方向行驶或车辆行走时自动跑偏并发现转向油缸不动或缓动。这时应检查双向缓冲阀及双向缓冲阀弹簧是否有杂物，如双向缓冲阀失灵请及时更换，双向缓冲阀内弹簧失效应更换弹簧并清理杂物，更换过程中要注入机油。

二、3吨压路机发动机不启动了。可能原因是：

- 1、检查控制位置，看燃油阀门开没开，把阀门扳到开，关上阻风门，3吨压路机厂家，把小型压路机发动机开关打开。
- 2、检查燃油，如果燃油没了，就加燃油，也有可能是燃油变质了，这种情况需要重新换燃油。
- 3、卸下检查火花塞，清洁、调整间隙或替换新火花塞，如果火花塞是被燃油浸湿了，3吨压路机多少钱，晒干重新装上，将气门拉杆扳到较快位置。

3吨压路机的润滑

压路机的润滑除铰接处和转向油缸两端使用耐压的锂基润滑剂，其余均使用普通润滑剂。

压路机的清洁、贮存和运输

一、压路机的清洁

压路机每次作业完毕后，必须洗掉其上的污物和灰尘，此时应特别注意柴油机、发电机、起动马达、喷油泵、喷油器、液压泵等，以及液压管路的外表的清洁，必须用干燥柔软的抹布把这些地方擦干净。

压路机如果停放较长时间，必须放出发动机水箱内的水，(在冬天气候寒冷，每天作业完毕后就应放掉)。仔细清洗掉机器上的污物和灰尘，3吨压路机价格，用煤油擦洗各部件的外表面和一切润滑孔并注一次油脂，对未涂漆的外露部分应涂黄油或防锈胶。

二、3吨压路机的贮存

压路机应贮存在干燥的库房内，禁止存放无关物品及，万一在雨天露天停放时，停放地面应保持干燥，必须用防雨布把它盖好。

三、压路机的运输

短距离运送3吨压路机时，根据道路情况，压路机可选取用高速自行开去。在远距离运送压路机时，压路

机应用平板拖车运输，3吨压路机，在起吊和运输当中，应用机身上的安全锁紧装置，将框架，防止机身和框架发生相对转动，同时压路机应牢靠地固定在平板拖车上。

3吨压路机厂家-3吨压路机-杰工机械生产厂家由山东省杰工机械设备有限公司提供。山东省杰工机械设备有限公司（www.jie-gong.com）位于山东省济宁市曲阜市高新技术开发区裕隆路129号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前杰工机械在路面机械中享有良好的声誉。杰工机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。杰工机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。