

风淋室批发 美清净化 怀柔风淋室

产品名称	风淋室批发 美清净化 怀柔风淋室
公司名称	天津市美清净化设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区辛庄创意产业园区津沽路818号辛庄经济服务中心
联系电话	13820609515

产品详情

【美清净化向您推荐——风淋室】

影响风淋室价格因素之一风淋室选型

风淋室的型号确定是根据自己所要选购设备的使用环境所决定及制约的，如在做前期的产品购买时没有很好的做了解和确认，试问我们怎么样评估

决定风淋室价格的因素呢！现在向大家推荐一下天津美清净化的各种风淋室设备，主要包括有，风淋室、智能风淋室、单人风淋室、双人风淋室、多人

风淋室、单吹风淋室，双吹风淋室、三吹风淋室、全自动风淋室、自动门风淋室的基本型号参数，以供大家作为参考。

- 1、定期使用仪器测定设备的各项技术指标，风淋室厂家，如不符合技术参数要求应及时予以处理。
- 2、根据实际使用情况，定期将初效空气过滤器中的滤料取下清洗。
- 3、当发现风速变小时应首先检查初效空气过滤器表面是否发黑，若发黑则说明预过滤器容尘较多，阻力增大，即应拆下初效空气过滤器内的无纺布进行清洗或予以调换。
- 4、当调换或清洗无纺布后，仍不能提高风速则说明高效空气过滤器已经堵塞，造成阻力增大，则应更换高效空气过滤器。

- 5、更换高效过滤器时，风淋室批发，须拆下喷球板，取出高效过滤器，按照原有高效过滤器的规格型号更换新的高效空气过滤器。安装时应确认高效过滤器上的箭头标记，箭头应指向气流的方向。并确保密封良好，防止渗漏。
- 6、高效过滤器更换完毕后需确认边框无渗漏现象，并用尘埃粒子计数器进行检测，达到技术指标后方可进行正常工作。
- 7、定期对电气线路进行检修，如有故障可参照电气原理图进行维修。
- 8、定期对门进行围护，使电子锁与其锁孔对准，以免锁销卡死。
- 9、使用温度不得超过50℃，且严禁使用明火。

操作规程

风淋室的使用：

- 1、拉开不锈钢风淋门进入风淋室后，风淋门立即自动关闭外门，红外线（声控/人体热能）感应，风淋自动启动，怀柔风淋室，吹淋15秒（出厂已设置）。注意：风淋室在吹淋时两个不锈钢门不能同时打开，如强行打开将损坏电子锁，风淋室两门是电子互锁控制。
- 2、风淋室吹淋结束后，推开门进入洁净无尘室

风淋室批发-美清净化(在线咨询)-怀柔风淋室由天津市美清净化设备安装工程有限公司提供。天津市美清净化设备安装工程有限公司（www.tjmqjh.com）是天津 天津市,过滤器、过滤设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在美清净化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创美清净化更加美好的未来。