

尚亿 多年技术经验 浴池专用热水锅炉 合肥热水锅炉

产品名称	尚亿 多年技术经验 浴池专用热水锅炉 合肥热水锅炉
公司名称	安徽尚亿锅炉有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥包河区鸿强大厦
联系电话	18019921879

产品详情

燃煤热水锅炉的运行规程

- 1、热水锅炉投入运行时，应先开动循环泵，等供热系统循环水循环后才能提高炉温。
- 2、热水锅炉在运行中应保持工作压力的稳定，严禁超过允许的压力。压力表存水弯管每月至少进行一次冲洗检查。
- 3、运用中的锅炉安全阀，为防止阀芯和锅座粘住，应每周对安全阀进行一次手动或自动的排放试验。
- 4、经常检查锅炉出、回水温度，不得超过规定温度。
- 5、排污应在低负荷工况下进行，每班至少一次。每个排污点都应进行，不可只排某一处，而长期不排另一处。

低氮热水锅炉

- 1.高寿命：设计寿命30年，超普通锅炉一倍以上；
- 2.体积小：770KW的锅炉只有冰箱大小，浴池专用热水锅炉，仅占地1.2m²；
- 3.快运行：小水容积，1秒速热设计；
- 4.更安全：配备安全运行相关的传感器；
- 5.高科技：全预混金属，合肥热水锅炉，表面燃烧技术。
- 6.高工艺：长期使用无泄漏，整体结构强度高；
- 7.更灵活：模块式设计，多动控制；
- 8.适应强：适合低压燃气多种工况；
- 9.更容易：操作简单，人性化智能显

示；10.直流变频：根据负责风机精确变频燃气比例输入。

真空热水锅炉的工作原理

机体内部为真空状态，燃气热水锅炉，与外部空气隔绝，电热水锅炉，形成密闭状态。热媒水覆盖着火炉和水管并密闭在机体内部，因负压蒸汽室内的压力保持在大气压之下，当密闭在内的热媒水在燃烧加热后，立即就沸腾起来，产生与热媒水相同温度的蒸汽。机内产生的蒸汽在上升过程中，接触到配置在负压蒸汽室内的热交换器表面，由于热交换器内的水温低于蒸汽温度，蒸汽会在热交换器表面上冷凝并放出大量汽化热，加热热交换器中的水，冷凝水在策略作用下重又回到热媒水中。因此，热媒水不断在封闭的机体内进行着"沸腾=蒸发=冷凝=热媒水"的循环。无须补充冷凝水，也无空烧的危险。热交换器中的水被加热后输送给用户用于空调和卫生热水。

尚亿 多年技术经验(图)-浴池专用热水锅炉-合肥热水锅炉由安徽尚亿锅炉有限公司提供。安徽尚亿锅炉有限公司（www.hfsyrn.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！