

N08810异型锻件 N08810法兰 聚亚N10276法兰

产品名称	N08810异型锻件 N08810法兰 聚亚N10276法兰
公司名称	太仓市聚亚特钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省太仓市城厢镇工业园区，204国道西侧郭家路，东林联发科技产业园内11号厂房
联系电话	18013740916 18013740916

产品详情

江苏太仓聚亚特钢有限公司，N08810异型锻件，欢迎您的来电！

商品级六角头螺栓及I型六角螺母的使用应符合下列要求：

- 1，公称压力等级小于或者等于Class150.
- 2，非有毒，非可燃介质以及非剧烈循环场合。
- 3，配用非金属平垫片。

对焊环松套法兰所配用的六角头螺栓或螺柱的长度按以下确定：

六角头螺栓或螺柱长度=相应的突面法兰用螺栓长度-2*凸台高度+2*对焊环厚度

整体法兰、螺纹法兰、对焊法兰、带颈平焊法兰、带颈承插焊法兰、对焊环带颈松套法兰、板式平焊法兰、对焊环板式松套法兰、平焊环板式松套法兰、翻边环板式松套法兰、法兰盖，旋转法兰。

ANSI B16.5，HG 20617，DN德国国标，JIS日本标准，GB国标等各标准制造和设计生产标准非标准产品。

压力等级:150LB---2500L，尺寸：1/2-56寸，ASTM B564 N08810法兰进货，类型:RF，RTJ，N08810法兰，MFM，TG，FF

询价需知：1. 产品执行标准 2. 尺寸 3. 压力等级 4. 接管壁厚 5. 密封面形式 6. 法兰形式 7. 需求数量

此合金具有以下特性：

- 1.在氧化和还原状态下，对大多数腐蚀介质具有优异的耐腐蚀性。
- 2.出色的耐点腐蚀、缝隙腐蚀和应力腐蚀开裂性能。

Hastelloy C-276 的金相结构:C276为面心立方晶格结构。