

# 带压封堵施工 东方油龙 泰安带压封堵

产品名称	带压封堵施工 东方油龙 泰安带压封堵
公司名称	北京东方油龙科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市经济技术开发区中和街16号
联系电话	17701054111

## 产品详情

动火带压管道封堵是石油化工生产中的一项危险性大的特殊作业，由于这种动火带压管道封堵技术火灾=危险特性突出，作业具有很高的危险性，必须制定严密可靠的安全技术措施，所以对动火操作人员安全规定注意事项如下：

- (1) 施焊人员必须取得焊工操作资质，持证上岗；
- (2) 动火操作人员必须严格遵守规章制度，并对相关操作要求清楚了，并严格执行；
- (3) 动火施工人员要站在焊接部位的上风向，并佩戴空气呼吸器或长管呼吸器，以防不测；
- (4) 对可能出现的险情应做充分的估计，并熟悉相应的应急处置措施；
- (5) 操作人员必须责任心强，技术水平高，熟悉现场情况及各项安全注意事项，对突发险情能及时正确地处理。

为保证管道开孔封堵作业安全，我们在实际操作中需按照操作规程进行，并应遵守下列规定：

1.做好危险分析：管道带压封堵的工作环境恶劣，空间狭小，劳动强度大，工作中不确定危险要素多、危险大，可能发作灼伤、窒息等人身和设备事端，工作人员应依据泄漏设备的介质、压力、温度及现场的工作环境，剖析可能存在的危险及产生的后果，编写切实可行的施工计划。

2.安全监管：安全管理部门应对施工计划进行严格的审查、剖析、评估，在《高危险工作工业安全许可证》填写安全办法要求，同意后方可施行。

3.施工前应对焊接到管线上的管件和组装到管线上的阀门、开孔机等部件进行整体试压，试验压力不得超过作业时管内的压力。

4.施工作业中，若需拆卸夹板间上部设备时，应先泄放掉其客腔内的气体压力。

5.夹板间开启前，闸板两侧压力应平衡。

6.撤除封堵头前，封堵头两侧压力应平衡。

7.管道开孔封堵作业后，应确认管件无渗漏现象，并对管件和管道做绝缘防腐，其防腐层等级不应低于原管道防腐层等级。

利于密封胶带压管道封堵的原理就是以石油、水、中质油、航油等无强腐蚀性的介质在动态条件下，专业带压封堵，固态密封材料的密封机理为基本依据。方法是在泄漏部位装设专用设备，泰安带压封堵，利用密封部位和专用设备之间形成的腔室，带压封堵抢维修，采用专用的高压注胶工具将密封胶注入腔室，并充满整个腔室空间，使密封胶的挤压力与泄漏介质的压力相平衡，建立一个新的密封结构来堵塞泄漏孔隙各通道，阻塞介质的外泄。并且带压管道封堵适应性强，应用范围广。适宜于油库内设备漏油的处理，不需动火，利于油库安全。

带压封堵施工-东方油龙(在线咨询)-泰安带压封堵由北京东方油龙科技有限公司提供。“带压开孔,封堵改线,不停输开孔,带气开口”就选北京东方油龙科技有限公司(www.dfyl120.com)，公司位于：北京市经济技术开发区中和街16号，多年来，东方油龙坚持为客户提供好的服务，联系人：耿经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。东方油龙期待成为您的长期合作伙伴！