

鑫源毛毡定制批发 工业吸油毛毡图片 镇江工业吸油毛毡

产品名称	鑫源毛毡定制批发 工业吸油毛毡图片 镇江工业吸油毛毡
公司名称	南宫市鑫源羊毛制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省南宫市胜利大街东段北侧
联系电话	15030897913

产品详情

关于毛毡毛纤维的分类

首先来说，细毛就是指直径在30微米以下的无髓毛。然后的话，半细毛就是指直径在30.1-52.5微米间有时有髓，有时无髓的两型毛；而半粗毛就是指直径在52.6-75微米之间的有髓毛纤维，这种毛也被称为偶尔两型毛。后还有就是粗毛这种类型，就是指毛纤维直径在75.1微米以上的有髓毛。所以这样看来的话，还是很有必要了解清楚的。

经过严格的工序将毛毡生产而成，使得其性能非常不错，保温性能好，工业吸油毛毡订购，覆盖在大棚表面，可以保持棚内热量，降低热量散失。

清洗毛毡油墨的方法

在清洗毛毡上的油墨时，很多人不知道该采用什么样的方法？

可以用海绵蘸冷水清除油墨污渍，即将海绵垫润湿后，工业吸油毛毡价格，轻轻地从污渍中间向外缘擦拭，为了让油墨从面料上脱离，可试着喷涂少量发胶，然后涂抹一些水性去污剂和几滴白醋。将其放置半小时，期间每隔5分钟用干净的吸水垫吸收污渍上的液体。可以向油墨处添加适量水性去污剂和白醋，保持湿润，用去污剂将污渍和残留物浸泡松散，再用清水冲洗。还可以用外用酒精搓洗，再将用外用酒精浸湿的吸水垫铺在油墨污渍处，覆盖的时间要足以清除全部油墨污渍。

在吸水垫将污渍吸附掉后，应将其更换。再用酒精冲洗。如果面料仍残留有污痕，可用海绵蘸水对其进行擦拭，然后涂抹水性去污剂和几滴氨水。

毛毡耐磨性和断裂强度的检测方法

在使用毛毡之前，是要对其性能进行检测，合格以后才可以放心使用，包括耐磨性和断裂强度等方面。

对于毛毡的耐磨试验，工业吸油毛毡图片，主要是在织物磨擦强度机上进行的，将织物摩擦强度机的表针拨至零位，镇江工业吸油毛毡，再将毛毡试样平整地夹好，并呈紧张状态。而对于毛毡的断裂强度试验，则是在织物强力机上进行的，在特定环境条件下，将试样逐个端正地夹在强力机上、下夹持器的钳口内，将各试样的断裂强度进行算术平均，其平均值就是该毛毡的断裂强度了。

方法还是比较简单的，只需要充分了解以后，就可以完全检测出来，这样的毛毡产品才值得被选用。

鑫源毛毡定制批发(图)-工业吸油毛毡图片-镇江工业吸油毛毡由南宫市鑫源羊毛制品有限公司提供。南宫市鑫源羊毛制品有限公司（www.ngxinyuan.com）是从事“毛毡制品,工业毛毡,化纤毛毡,羊毛毡”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郭经理。