

硅酸钙板供应 德宏硅酸钙板 信德硅酸钙

产品名称	硅酸钙板供应 德宏硅酸钙板 信德硅酸钙
公司名称	泰安市信德硅酸钙制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市省庄羊楼
联系电话	15966010001

产品详情

使用范围

材料的PH值为中性，粘接力强，可广泛用于建筑中的屋面保温及外墙保温，亦可用在石油化工、以及其他行业的保温绝热

产品规格

长宽：600mmx400mm 300mmx600mm

厚度：30mm-300mm

亦可提供其他规格请与我们联系

一、产品主要技术性能项目单位本厂国际GB10699-89日本 Jis-A-9510-84美国 ASTM-C533-80密度kg/m³ 220 220220Max240Max抗折强度Mpa

(kgf/cm²)>0.3

(>0.310)>0.3

(>0.310)0.3 Min0.31 Min抗压强度Mpa

(kgf/cm²)>0.5

(>5.10)>0.5

(>5.10) 0.414 Min使用温度K

()923

(650)923

(650)650 649 导热系数(平均温度 $343 \pm 5K$)(W/M · K)0.0600.0600.0620.065线收缩率(923K 16h) % 1.5 2.02.0 Max2.0Max含水率% 7.57.5 憎水率%>97

无石棉微孔硅酸钙绝热制品是由硬钙石型水化物，增强纤维等原料混合，经模压高温蒸氧工艺制成管壳或板；产品具有耐热度高、绝热性能好、强度高、耐久性好、无腐蚀、无污染等优点。特别近几年城市集中供热采用的地下直埋管道工艺，选用硅酸铝、硅酸钙、聚氨酯复合保温；增加了保温材料的性能，德宏硅酸钙板，提高了管道的使用寿命。减少了地上附着物，增加了城市美化。技术性能 技术指标 导热系数 0.058

工作温度 650 耐高温型1050

容重(kg/m³) 170-240

抗压强度mpa 0.40

抗折强度mpa 0.21、强度高：在容重相近时，硅酸钙板，它是无机硬质绝热材料中的保温材料。

2、耐热性：在使用温度内不变形。

3、保温隔热性：导热系数比其他硬质块状绝热材料低。

4、无石棉：避免了由于石棉纤维等有害物质引起的各类疾病。

无石棉硅酸钙板是一种新型保温材料，无石棉硅酸钙制品物理性能指标GB/T10699—1998微孔硅酸钙绝热制品，硅酸钙板供应，它具有容重量轻导热系数低、抗折、抗压强度高、耐热性好、无毒不燃、可锯切、易加工、不腐蚀管道和设备等优点，广泛应用于电力、化工、冶金、水泥等行业的设备、锅炉体、窑炉体等，是目前硬质块状保温材料中性能的一种，导热系数低($\leq 0.063w/m.k$)远远低于其它的硬质保温材料以及复合硅酸盐保温材料，在施工中可大量减少钢支架、减少安装劳动强度、该绝热制品无石棉、无毒无烟不会燃烧，机械强度高。该制品可长期反复使用、无石棉硅酸钙板、管强度高，硅酸钙板尺寸，在使用温度范围内不变形，耐久性，不怕水湿。可用于各种耐高温绝热部位保温隔热

。规格分大板及小板如600*300*(20—120)mm 1080*950*(50-120)mm

萨宇绝热公司可根据客户要求定制。

硅酸钙板供应-德宏硅酸钙板-信德硅酸钙(查看)由泰安市信德硅酸钙制品有限公司提供。泰安市信德硅酸钙制品有限公司(www.taxinde.com)位于山东省泰安市省庄羊楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前信德硅酸钙在保温、隔热材料中享有良好的声誉。信德硅酸钙取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。信德硅酸钙全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。