

篮球场围网防护网围栏网网球场护栏公园广场体育场拦网包塑勾花网护栏网

产品名称	篮球场围网防护网围栏网网球场护栏公园广场体育场拦网包塑勾花网护栏网
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	40.00/平米
规格参数	品牌:达创 型号:DC641 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

篮球场围网材料上面必须有他们自己公司的产品说明。这样可以避免工人在施工的过程中偷梁换柱，还可以保证材料的环保性。尤其是隐蔽工程，所使用的飞机场围栏材料

一定要保质保量的施工。才能确保后期施工质量。而游击队所使用的材料 and 市面上一样，消费者在进材料的时候没法确认材料的真实性，另外飞机场围栏材料是否能达到环保要求也是无从所知的。这样无形地就给后期施工质量藏下了巨大的隐患。对于使用者来说，人们希望飞机场围栏可以坚固，使用长久，因此我厂的产品能满足客户的需要。篮球场围网材料,体育场隔离网,羽毛球场地围网机场围栏正规厂家使用的原材料才能确保后期施工质量，正规的飞机场围栏厂家他们所用的材料都是厂家统一配送，统一制造，材料上面必须有他们自己公司的产品说明。这样可以避免工人在施工的过程中偷梁换柱，还可以保证材料的环保性。尤其是隐蔽工程，所使用的飞机场围栏材料，一定要保质保量的施工。才能确保后期施工质量。而游击队所使用的材料 and 市面上一样，消费者在进材料的时候没法确认材料的真实性，另外飞机场围栏材料是否能达到环保要求也是无从所知的。这样无形地就给后期施工质量藏下了巨大的隐患。对于使用者来说，人们希望飞机场围栏可以坚固，使用长久，因此我厂的产品能满足客户的需要。

篮球场围网材料,体育场隔离网,羽毛球场地围网场围网如果客户不知道我们的公司需要我们再详细介绍，做操场围网市场营销，前提要明确自己的操场围网公司定位?亮点、卖点，并不表示你只有一个优势，那么根本就不会过来，假如你们做的是中低端客户，那么你们可以在营销型网站，主要的目的，就是把他拿下，如果客户不知道我们操场围网公司，你再详细介绍。操场围网在运输和安装的过程中都是比较的简单和安地，同时还可以进行一定的隔离作用能够很好的发挥著自己的本身的作用，带来了很好的作用。在进行搬用和安装的时候比较的方便，一次性的利用，不留一些痕迹。所以说在进行一些应急的隔离措施的时候使人们的不错的选择产品。

篮球场围网的产品优势主要有三点篮球场围网的产品结构形式有很多，今天就为大家介绍一种简洁的产

品样式，那就是组装型的套管挂钩式篮球场围网，这种篮球场围网用料省，结构简洁大方，很受客户的欢迎和喜爱，现在逐渐成为了篮球场围网的主流组装样式。

这种篮球场围网的产品优势主要有以下几点：1、用料省，材料成本低
2、安装工序少，节省施工时间，加快施工进度 3、运输方便，运费低

篮球场围网随着时代的进步，各种球场围网的款式也发生了质的飞跃，为了满足消费者的眼光以及保证产品的质量，再加上需结合经济原则，我公司生产的球场围网是由PVC包塑的高质量围网，即可节约每年为一般铁丝网粉刷油漆的费用，又节约大量人工的费用。其使用寿命也比普通铁丝网长三至五年。大多数工程均以甲方要求、施工图及合约为准，如无特殊情况，需经双方有关人员一起洽谈作决议，并用书面记载为证。

1、篮球场围网材料及标准：

1)预埋件：根据围网立柱高度、抗风系数及力学原理规划并焊接结实达到验收标准。

2)结构：选用本性的钢管制造，保证五年内不会出现生锈现象。

3)网片：网线内层运用直径3mm镀锌铁丝，外层包裹不脱色PVC塑胶层，外径4mm，漂亮、防锈、防霉、防水、抗紫外线、天侯、可塑性高、坚韧等优良性。

4)油漆：制镀锌钢管用进口阿克苏粉末，对钢管进行两层高质量喷涂，保证塑层五年内不龟裂、不掉漆、不褪色、不生锈。

2、篮球场围网施工工艺及要求：

1).预埋铁件制造与装置：

按照实际围网高度规划制造预埋铁件，一般预埋件钢板长250mm 宽250mm 厚度为12mm，支脚为18mm钢筋长度600mmX4根，制造成高300mm的S型，焊固在钢板四角构成围网立柱预埋铁件。预埋件基座尺寸为400X400X600mm，预埋件均严格按规划安放在同一水平线上，浇注C25水泥混凝土在基座中固定安装牢固。

2)篮球场围网结构：

围网立柱选用75mm直径，厚度2.8mm镀锌钢管，立柱高5m，围网横梁选用直径60mm，厚度2.5mm镀锌钢管。各立柱间上、中、下等距方位用三根横梁钢管组合焊接连成结构，钢管与底座衔接处用三片50mm×30mm、厚8mm三角形钢板加固，保证立柱焊接结实，并悉数埋入地下。围网结构焊接结实，焊接口焊点需悉数打磨滑润，立柱垂直，横管水平，以使场所更漂亮和更安。一定要做好防雷接地装置(具体详细数据按施工图操作)

3)油漆：制网钢管用之油漆作底漆，外喷两层墨绿色面漆。油漆工艺选用喷涂方式，先将钢管及扁铁外表除锈打磨、清洁，再喷涂防锈底漆一层(较厚，均匀)及颜色面漆二层，待围网施工结束再面查看修补碰花及破损部分油漆及其他缺点。

4)篮球场围网拉网：装置包塑围网我司运用用工具拉紧，再用扁铁条(20mm×3mm)穿在网缝内自攻螺钉按500mm间距锁固在围网框架内侧，使围网结构简练，风格共同。包塑网衔接用网线编织衔接成一体。

5)篮球场围网设置：根据规划制造及装置球场门。门的宽度一般为1.5米至3米，高度为2米。

想要了解更多施工方案，欢迎关注安平县达创欧金属丝网制品有限公司，我们在百度和360浏览器搜索《

安平达创欧球场围网》即可出现您想要的答案，我们在阿里巴巴还有自己的店铺，我们注与体育球场围网行业10余年，选择我们一定不会让你失望。