

# 铜仁消防排烟风机 3C消防排烟风机报价 星创暖通

产品名称	铜仁消防排烟风机 3C消防排烟风机报价 星创暖通
公司名称	安徽星创暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽阜阳开发区
联系电话	15953766111

## 产品详情

消防排烟风机现在已经逐步得到了广泛的应用，它在给我们带来安全的同时，我们也要做好它的保养和后续的维护工作，消防排烟风机保养及清理方法:断开主电源，挂上"禁止合闸"标志牌，检查电机接地线是否良好.

首先我们应该调整好消防排烟风机使用的皮带的松紧度，用手盘动风轮，调查转变是不是平稳.清洗电机及风轮、过滤器及机壳内部.关于油漆掉落处应补刷.

消防排烟风机向转变部位填加润滑油，以确保联轴节及轴承的灵敏性及稳定性.消防排烟风机查看调节阀机械开闭动作是不是牢靠、灵敏，3C消防排烟风机生产厂家，开闭视点象征明晰.

轴流式3c消防排烟风机的外壳和叶片间缝隙大小应该相同，当机号小于等于10吋，间隙应大于等于3.5毫米，当机号大于10吋，3C消防排烟风机报价，间隙应大于等于4.5毫米，防止过大或过小引起风机运行不稳定，影响排烟效果。

消防通风设备内外涂层技术应该符合JB/T 6886技术标准，达到在传送280度高温介质时不发生变色、脱落等现象。

3c消防排烟风机的电机部分和可能发生松动的零部件都应该安装紧固，并设置防松动措施，以防止在运转时松动影响工作效率，甚至发生掉落。

电机、传动设备、联动设备等会发生旋转运动的零部件都要加装防护罩，防止杂物进入，3C消防排烟风

机价格，阻碍风机工作，失去其应有的消防排烟作用。

消防通风设备的建设必须得到工程所在地消防部分认可。

3c消防排烟风机的一些其它零部件必须符合国家规定的标准。

HTF-II-7高温消防轴流排烟风机HTF-II NO7高温高压消防轴流排烟风机专用产品概述：

HTF-II NO7高温高压消防轴流排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280 高温条件下连续运转30分钟以上，介质温度100 条件下连续运行20小时/次不损坏，铜仁消防排烟风机，是理想的消防必备设施。

HTF-II NO7高温高压消防轴流排烟风机，适合范围广：根据民用建筑的不同要求，采用变速或多速驱动形式，以达到一机两种（通风排风和消防使用时高温排烟）的目的。

铜仁消防排烟风机-3C消防排烟风机报价-星创暖通(推荐商家)由安徽星创暖通设备有限公司提供。安徽星创暖通设备有限公司（[www.ahxcnt.com](http://www.ahxcnt.com)）实力雄厚，信誉可靠，在安徽 阜阳 的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领星创暖通和您携手步入辉煌，共创美好未来！