

HIPOT高压测试机供应商 威太智能科技

产品名称	HIPOT高压测试机供应商 威太智能科技
公司名称	威太（苏州）智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市玉山镇玉城北路135号
联系电话	13862607700

产品详情

线路板测试机的优势是什么？

线路板测试机的精度定位相对较高，能够有效做兼容，而且可以做手动的测试，能够针对实际情况来给我们带来良好的测试效果。

在线路板测试机做测试的时候，这里会有各种不同的系统测试，HIPOT高压测试机供应商，有各个不同的板材来做有效分辨，HIPOT高压测试机厂家，适合大多数的用户测试，并且能够做大批量的测试。

从外观上来看，线路板测试机相对是非常优雅的，而且有着人性化的设计，全部都是电动的传动方式，整个测试会更加稳定可靠，HIPOT高压测试机报价，会做全封闭的操作空间，彻底杜绝安全隐患的情况出现。

高压测试机

清洁：

1．开关卡箱

由于高压积尘及散热通道导致开关卡积尘，清洁时需拨出所有开关卡用吸尘器吸去所有尘埃。

2．控制箱 只需清洁其外壳表面尘埃即可。

3．电脑打开外壳，HIPOT高压测试机，小心地用刷子清洁主机表面尘埃，切记不要导致其连接排线脱落或短路！

1．3 测试参数调校 测试机经过长时间使用后，测试机系统内部的电子元器件老化，再加上由于温度、

湿度等外界环境的影响，导致其工作电压、耐压性等精度有所偏差。为此需要采用专业的仪器进行调校其系统参数，以确保测试参数的准确性。专用测试机建议每半年做一次系统参数调校。

2、通用测试机保养相对于专用测试机而言，通用测试机保养的程序较为复杂。主要包括针床的保养、润滑系统的维护、驱动系统的维护、系统整机的维护以及测试参数定期调校五大部分。

耐压测试的基本原理：把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上，并持续一段规定的时间，如果其间的绝缘性足够好，加在上面的电压就只会产生很小的漏电流。如果一个被测设备绝缘体在规定的时间内，其漏电流保持在规定的范围内，就可以确定这个被测设备可以在正常的运行条件下安全运行。进行耐压测试时，技术规格不同被测试品，测量标准也就不同。对一般被测设备，耐压测试是测量火线与机壳之间的漏电流值，基本规定是：以两倍于被测物的工作电压再加1000V作为测试的标准电压。部分产品的测试电压可能高于这一规定值。按照IEC61010的规定，测试电压必须在5s内逐渐地上升到所要求的试验电压值（例如5kV等），保证试验电压值稳定加在被测绝缘体上不少于5s，此时所测回路的漏电流值与标准规定的泄漏电流阈值相比较，就可以判断被测产品的绝缘性能是否符合标准。测试结束后，试验电压必须在规定的时间内逐渐地降至零。

HIPOT高压测试机供应商-威太智能科技(推荐商家)由威太（苏州）智能科技有限公司提供。威太（苏州）智能科技有限公司（www.v-tek.com.cn）是一家从事“条码扫描机，HCT高电流测试机，HIPOT高压测试机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“威太智能科技”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使威太智能科技在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！