

德谦WT-105A中剪粘度增稠剂

产品名称	德谦WT-105A中剪粘度增稠剂
公司名称	湖南有鑫材料科技有限公司
价格	75.00/公斤
规格参数	品牌:德谦 型号:WT-105A
公司地址	湖南省长沙市岳麓区学士街道香格里拉大道麓山慧苑
联系电话	13875992061

产品详情

德谦WT-105A增稠剂

德谦WT-105A为缔合型聚氨酯增稠剂，提供水性体系良好的增稠及流动等效能。

德谦WT-105A的产品特性：

- 1、化学组成：非离子型聚氨酯聚合物。
- 2、外观：微黄色微浊液体
- 3、不挥发份：48-52%
- 4、溶剂：乙二醇单丁醚/水
- 5、比重：约1.02
- 6、粘度： 14,000 cp(25)

德谦WT-105A的主要特性：

- 1、有效提高中剪粘度.触变性较小。
- 2、对涂膜耐水性、光泽影响小。
- 3、抗辊涂飞溅、抗微生物降解，对PH值不敏感。

德谦WT-105A的应用领域：

- 1、水性涂料
- 2、乳胶漆
- 3、水性粘合剂
- 4、纺织涂料
- 5、皮革涂料
- 6、水性油墨

使用方法：

- 1、应用时可与其它流变助剂搭配以获致所需的流变性能。
- 2、原液粘度高，须用醇醚类稀释后使用，且充分混合均匀。
- 3、稀释方法: 德谦WT-105A/BCS 1/1或DeuRheo WT-105A/BCS/水 1/0.5/0.5。

添加量

对全量添加0.1-2.0%。

储存条件

- 1、产品储存置于阴凉通风处,容器保持紧密。
- 2、远离热及火源。
- 3、储存环境为5 至40 。
- 4、气温低于5 时,外观可能胶冻或颗粒析出，请隔水加热至澄清状态,搅拌均匀后使用。

操作与安全

本产品含有溶剂,需小心操作,避免接触皮肤和眼睛。

包装

净重：25kg

德谦消泡剂：2700,3200,5300,5500,5600,6500,6800

德谦分散剂：903,904,904S,912,923,926,929,983,9100,9086,9250

德谦流平剂：435,410,432,435,468,810,836,837,839,872,875,879,8629,TSP

德谦水性助剂：W-18,W-19,W-519,WT-102,WT-105A,W-461,W-469

德谦附着增进剂：1051,1121,ADK,ADP,ADW,PPB

德谦流变助剂：201P,202P,211F,229,556