

环氧自流平

产品名称	环氧自流平
公司名称	亿鼎净化科技（东莞）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇圩镇社区荔苑路丽城花园47号
联系电话	18826836772

产品详情

由环氧树脂、改性固化剂、溶剂等组成的双组份环氧封闭清漆。

聚氨酯地坪漆：以聚醚树脂，聚醚树脂，脲酯树脂或环氧树脂为甲组分，因涂膜硬度和与基层的黏结力等不如环氧树脂类涂料，其品种较少。主要用于有弹性地坪漆和防滑地坪漆场所。防腐蚀地坪漆：除了具有可载重地坪漆各种强度性能外，还能够耐受各种腐蚀性介质的腐蚀作用。适应于各种化工厂，煤油厂，卫生材料厂等地面的涂装。弹性地坪漆：采用弹性聚氨酯制成，涂膜因具有弹性而具有行走舒适性。适应于各种体育运动场所，公共场所和某些工厂车间地面涂装。防静电地坪漆：能够排泄静电荷，防止因静电积累而产生事故，以及屏蔽电磁干扰和防止吸附灰尘等，可用于各种需抗静电的地面涂料。适应于电厂，电子厂车间，火工产品厂，微机室等。防滑地坪漆：涂膜具有很高的摩擦系数，有防滑性能，用于各种具有防滑要求的地面涂装，是一类正处于快速应用与发展阶段的好坪漆。用于各种具有防滑要求的地面涂装。可载重地坪漆：这类地坪漆与混凝土基层的黏结强度高，拉伸强度和硬度均高，并具有很好的抗冲击性能，承载力和耐磨性。适应于需要有载重车辆和叉车行走的工厂车间和仓库等地坪涂装。地板漆：地板漆用于建筑物室内地面涂层饰面的地面涂料。采用地板漆饰面造价低、自重轻、维修更新方便且整体性好。分类：普通地板漆。目前已广泛采用聚氨酯地板漆，漆膜光亮丰满，耐磨、耐水、耐油、耐碱，还有适用于流水线生产的UV固化涂料。水泥地面漆。用于涂饰水泥地面，改善水泥地面使用功能的涂料。廉价品有过或焦油水泥地板漆和聚乙烯醇缩丁醛水泥地板漆。

环氧地坪是怎么进行养护的

随着人们生活水平的提高，私家车也越来越多，对环氧地坪的需求也多了起来。环氧地坪在施工完毕后地面会很亮丽，环氧自流平，但时间越长，也会有所损害，那么就需要及时去保养环氧地坪。那么，该怎样对环氧地坪精心养护使地面再次亮丽如新呢？

我们知道地坪施工完成之后并不可以立即使用，我们需要对地坪有一个养护期的维护，一般在7到十天，

过来这个养护期在使用，养护期间需要我们注意不能够和水与其它液体接触。

对于环氧地坪漆上面所有尖锐的物件，比如铁桌子，铁板凳，这些桌腿都需要用塑料或者橡胶包裹起来，避免划伤地坪漆。

环氧地坪漆也称底层自流平，具有优良的流动性，可通过泵送，及简练的振荡找平施工，即可构成平坦的地上，是直接与地上计划粘结在一起的地上砂浆，(地坪)厚度一般为6~30mm.环氧地坪漆的功用。无溶剂环氧地坪涂料具有如下优点：与基层的粘接强度高，硬化时收缩率极低，不易开裂；整体无缝，易清洗，不集聚灰尘、细菌；高固体份，一次成膜厚；无溶剂，施工毒性小，符合环保。环氧自流平由亿鼎净化科技（东莞）有限公司提供。亿鼎净化科技（东莞）有限公司（www.yidingff.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东 东莞 的防静电地板等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领亿鼎科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！