

Z1现货 富田电气 LFCW Z1

产品名称	Z1现货 富田电气 LFCW Z1
公司名称	秦皇岛富田电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	秦皇岛市北戴河区牛头崖镇戴河新城A区25号门市
联系电话	18533501777

产品详情

优点

扩大了通信距离。

增加了节点的数目。

各个网段可使用不同的通信速率。

提高了可靠性。当网络出现故障时，一般只影响个别网段。

性能得到改善。

中继器的主要优点是安装简单、使用方便、价格相对低廉。他不仅起到网络距离的作用，还可以将不同传输介质的网络连接在一起。中继器工作在物理层，对于高层协议完全透明

缺点

由于中继器对收到被衰减的信号再生（恢复）到发送时的状态，并转发出去，增加了。

CAN总线的MAC子层并没有流量控制功能。当网络上的负荷很重时，可能因中继器中缓冲区的存储空间不够而发生溢出，以致产生帧丢失的现象。

中继器若出现故障，对相邻两个子网的工作都将产生影响

中继器（RP repeater）是工作在物理层上的连接设备。适用于完全相同的两个网络的互连，主要功能是通

通过对数据信号的重新发送或者转发，来扩大网络传输的距离。

中继器是对信号进行再生和还原的网络设备：OSI模型的物理层设备。

中继器是局域网环境下用来延长网络距离的，但是它属于网络互联设备，操作在OSI的物理层，中继器对在线路上的信号具有放大再生的功能，用于扩展局域网网段的长度（仅用于连接相同的局域网网段）。

【设置路由器放大器中继】1、进入副路由器的设置界面。2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。3、把副路由器的LAN地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突，同时也便于管理主和副路由器。4、点击【无线设置】---【基本设置】。5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为：11。6、勾选【开启WDS】，在弹出的界面点击扫描，LFCW-Z1现货，得到AP列表以后找到主路由器的SSID，即TP_LINK_A，点击右边的【连接】按钮，LFCW-Z1，加密方式选WPA-PSK，密钥填主路由的密钥:12345678，（保持与主路由器一致即可），点击保存。7、点击【无线设置】---【无线安全设置】在这里设置副路由无线的密码。8、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】，LFCW-Z1售后，把【地址池起始地址】改为192.168.1.150，LFCW-Z1服务，把【地址池起始地址】改为192.168.1.199。【网关】填写主路由器的IP地址，即192.168.1.1。主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。9、设置完成，连接成功。Z1现货-富田电气(在线咨询)-LFCW-Z1由秦皇岛富田电气设备有限公司提供。秦皇岛富田电气设备有限公司（www.hbtomita.com）是一家从事“秦皇岛富田电气设备有限公司”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“FT100”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使富田电气在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！