

聚亚N06625法兰 N08926法兰支管座

产品名称	聚亚N06625法兰 N08926法兰支管座
公司名称	太仓市聚亚特钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省太仓市城厢镇工业园区，204国道西侧郭家路，东林联发科技产业园内11号厂房
联系电话	18013740916 18013740916

产品详情

法兰

产品名称：法兰/ Flange 法兰管座（法兰支管台）/Nipo Flange

尺寸规格：1/2"~24"

压力等级：PN10MPa、PN16MPa、PN21MPa、PN28MPa、PN35MPa

连接形式：WN-RF、LWN-RTJ、SW-FF、PL-RF、SO-TJ

产品材料：奥氏体合金：UNS N08800/N08810/N08811、UNS N08020、UNS N08825、UNS N08825

产品材料：哈氏合金：UNS N10276、hastelloyC-22、UNS N10675、hastelloyB3、

制造工艺：锯切、热处理、模锻、机加工

制造标准：HG20592 HG20615 JB/T7486.2 GB9112 ASME B16.5 ASME B16.36 ASME B16.20

hastelloyC276法兰

名称：锻造法兰/Forged Flanges hastelloy C276法兰

规格：1/2"-24"，DN15~DN600

压力：
150LB、300LB、600LB、900LB、1500LB、2500LB、PN2.5、6、10、16、25、40、63、100、PN160MPa

型式：对焊WN、带颈平焊SO、螺纹TH、承插焊SW、盲板BL、孔板法兰OR、松套RJ、长颈LWN、板式平焊PL、8字盲板等

材质：镍合金钢(AS)：ASTM A182 F20、ASME B564 N06625、N06600、N06601、N06690、N08800、N08810、N08811、N08825、

N04400、N10276、N08020、N08031、S31254、Ni200、Ni201

工艺：锯切、热处理、模锻、机加工

标准：HG20592-20626、GB/T9112-9124、SH3406、JB/T74-86.2、ANSI/ASME B16.5、ANSI/ASME B16.47、ANSI/ASME B16.36、DIN、JIS等。

哈氏合金hastelloy C276法兰 法兰 (Flange) 又叫法兰盘或突缘。法兰是使管子与管子相互连接的零件，N08926马鞍座，连接于管端。法兰连接或法兰接头，是指由法兰、垫片及螺栓者相互连接作为一组组合密封结构的可折连接，管道法兰系指管道装置中配管用的法兰，用在设备上系指设备的进出口法兰。法兰上有孔眼，螺栓使两法兰紧连。法兰间用衬垫密封。对焊环松套法兰所配用的六角头螺栓或螺柱的长度按以下确定：六角头螺栓或螺柱长度=相应的突面法兰用螺栓长度-2*凸台高度+2*对焊环厚度。法兰分螺纹连接 (丝接) 法兰和焊接法兰。

江苏太仓市聚亚特钢有限公司，鹤壁N08926法兰，欢迎您的来电。

优先选用粗牙和细牙系列，粗牙系列用于大量生产紧固件，Sweeploet N08926锻件，细牙系列用于高强度紧固件。

超细牙系列专门用于微调螺纹，对粗牙，N08926法兰支管座，细牙和超细牙系列无法满足的特殊设计，可采用恒定螺距系列。

因超拧造成载荷超出保证载荷时，对螺纹直径 16mm的8.8级螺栓，则增加了螺母脱扣的危险。最小抗拉强度适用于公称长度 $2.5d$ 的产品，最低硬度适用于长度 $< 2.5d$ 以及其他不能进行拉力实验。