

铁路客车标准 认证热缩套管 开平热缩套管

产品名称	铁路客车标准 认证热缩套管 开平热缩套管
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

产品详情

蓝色耐热套管 适用范围，电力、化工及其它行业的高温区域；冶金企业加热区电缆、流体管路、进给快换接头、轧制区辊道、轧机电缆、油管；锯切周边电缆、油管及接头；钢包车电缆

广州普众牌蓝色耐热套管采用纯度超过95%的高纯度硅纤维编织而成的管状防护制品，是使用在接触高温区的理想防火、隔热的绝缘制品。不同的成型方式极大地方便了生产现场各种规格的检修抢修需要。

PJ-04 PJ-05 PJ-06 PJ-07 PJ-08 PJ-09 PJ-010 PJ-11

PJ-12 PJ-14 PJ-16 PJ-18 PJ-20 PJ-22 PJ-24 PJ-26 PJ-28

PJ-32 PJ-36 PJ-40 PJ-44 PJ-48 PJ-52 PJ-56 PJ-60 PJ-64

PJ-72 PJ-80

PJA-05 PJA-06 PJA-07 PJA-08 PJA-10 PJA-12 PJA-14

PJA-16 PJA-18 PJA-20 PJA-22 PJA-24 PJA-26 PJA-28

PJA-32 PJA-36 PJA-40 PJA-44 PJA-48 PJA-52 PJA-56

PJA-60 PJA-64

DIN5510-2标准双壁热缩套管

DIN5510-2标准热缩套管

DIN5510-2标准标识热缩套管

DIN5510-2标准铁路标准热缩套管

DIN5510-2标准轨道交通专用热缩管

DIN5510-2标准中车标准热缩套管

DIN5510-2标准铁路技术审查热缩套管

DIN5510-2标准尼龙波纹管

DIN5510-2认证编织套管

ROHS 2 2011/65/EU标准热缩套管

JSSC-2016-034 : V1.0热缩套管

TB/T3139-2006标准热缩套管

TB/T1034-2008标准热缩套管

SAE-AMS-DTL-23053 : 1999标准热缩套管

GB/T1040.3-2006标准热缩套管

GB/T 7113.2-2005标准热缩套管

GB/T 24128-2009标准热缩套管

柔软型防火耐高温套管的用途

重型设备如轮式装载机，用于纸浆和纸或颗粒制造的推土机一直在用易燃材料和液压流体的排气系统，认证热缩套管，如木屑，树皮灰，这有引起火灾的风险。设备的耗损是一个值得关注的问题，可能会引起的火灾危险同样值得关注。城市公交车运行时间的变化取决于发动机。破裂的油管可以硬气发动机舱起火。

广州普众公司是一家集专业防火耐高温套管厂家，1000 防火耐高温套管生产销售批发于一体的品牌供应商，厂家直销，质量好，热缩套管厂家，价格优，产品规格型号齐，红色防火耐高温套管广泛应用于钢铁厂，冶金行业，重型机车的液压油管，线缆高温防护，欢迎来电咨询，免费赠送钢厂用高温套管样品

采取防护措施，消除热量相关的问题，使用柔性可拆卸式保温隔热套在危害发生之前是一个明智的选择。许多新的卡车使用再生系统往往在非常高的温度下运行，可能会有熔化或燃烧的电缆，燃油管路，开平热缩套管，甚至会波及到驾驶室。

PJA-05 PJA-06 PJA-07 PJA-08 PJA-10 PJA-12 PJA-14

PJA-16 PJA-18 PJA-20 PJA-22 PJA-24 PJA-26 PJA-28

PJVCO-28 PJVCO-32 PJVCO-36 PJVCO-40 PJVCO-44

PJVCO-48 PJVCO-52 PJVCO-56 PJVCO-60 PJVCO-64 PJVCO-72

阻燃防火等级分类：S2-S5（S2/S3/S4/S5），根据DIN54837标准进行测试。

DIN5510-2 S2级要求：产品燃烧破坏长度不超过30cm。

DIN5510-2 S3级要求：产品燃烧破坏长度不超过25cm且后燃烧时间不超过100s。

DIN5510-2 S4级要求：产品燃烧破坏长度不超过20cm且后燃烧时间不超过10s。

DIN5510-2 S5级要求：产品燃烧破坏长度：无且后燃烧时间：无。

保温套管 隔热套管 进口杜邦凯夫拉原料编织套管

采用原装进口美国杜邦KEVLAR纤维长丝编织；具有阻燃防火、耐高温、耐磨耐切割绝缘介电被广泛使用特种电缆光缆、高强机械等防护；广销欧美、中东、非洲等国家和地区

特殊耐高温材料的合成决定了防火套管具有许多其他同类材料难以取代得特点：耐高温性能，保温隔热性能，防水热缩套管，阻燃性能，电绝缘性能，化学稳定性能，耐气候老化性能，耐寒，耐水，耐油，耐臭氧，耐电压、耐电弧、耐电晕性能等，特别是安全环保性能，是石棉等危害性制品的替代产品。规格:内径4mm—40mm，壁厚：0.2mm、0.3mm、0.5mm、0.8mm。颜色:常规颜色黄色、可订做黑色、红色、蓝色、橘红色。包装:500M/卷、1000M/卷。

1016mm 3260 1 side PB96-40-1

SFB18-36

SFB32-36

阻燃防火等级分类：S2-S5（S2/S3/S4/S5），根据DIN54837标准进行测试。

DIN5510-2 S2级要求：产品燃烧破坏长度不超过30cm。

DIN5510-2 S3级要求：产品燃烧破坏长度不超过25cm且后燃烧时间不超过100s。

DIN5510-2 S4级要求：产品燃烧破坏长度不超过20cm且后燃烧时间不超过10s。

DIN5510-2 S5级要求：产品燃烧破坏长度：无且后燃烧时间：无。

2. 烟的释放量分类：未达到SR1，SR1-SR2

铁路客车标准(图)-认证热缩套管-开平热缩套管由广州容信塑胶制品有限公司提供。广州容信塑胶制品有限公司（www.gzpuzhong.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东广州的绝缘材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领广州容信和您携手步入辉煌，共创美好未来！