

HTF I 6消防排烟风机 星创暖通

产品名称	HTF I 6消防排烟风机 星创暖通
公司名称	安徽星创暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽阜阳开发区
联系电话	15953766111

产品详情

咱们能够了解到，烟气进入风机进口，通过分配器后有三个通道：两个排烟风机进口、一个旁通管进口。当两台风机悉数停运时，HTF-I-12消防排烟风机，烟气可凭借天然升力，通过旁通管和旁通管逆止门后绕过分离器，HTF-I-6消防排烟风机，排入大气。此刻，两个风机出口逆止门均呈封闭状况，烟气不通过任何分离器。当风机启动时，烟气可被风机吸入，使烟气顺次通过一级分离器、风机、风机出口逆止门、第二级及第三级分离器后排入大气。此刻，旁通管逆止门及备用风机的逆止门是封闭的。

消防排烟风机性能的选择：

1. 风机的性能在性能表上查阅，按流量分为五个性能点，仁怀市消防排烟风机，选用时按性能表为准。
2. 出厂的风机合格品性能在额定流量下全压不超过 $\pm 5\%$ 。
3. 性能选用表是标准状态下的性能，无论技术文件或定货要求的性能均按标准状态为准，标准状态大气 $p=101325\text{Pa}$ ， $t=20$ ，相对湿度 $\phi=50\%$ 。当实际使用条件与上述不符合时按有关公式进行换算。
4. 风机安装方式可分为立式和卧式，如需立式安装请在订货时注明，如在流量、压力、安装尺寸等性能参数上有特殊要求时，我公司将为您另行设计生产。

高温消防排烟风机和消防排烟机的具体作用是消防队员们与火灾进行战斗并有效控制建筑物火灾的设备，3C高温排烟风机，独特的金属叶片设计能够迅速产生一股非常强大的气流，为正压式送风创造条件上。并且能够迅速而有效的进行排烟作业，排烟送风技术是保障消防员及火灾被困人员安全的保障，高温消防排烟风机将室外空气送入建筑物内，双速高温排烟风机，HTF-I-11消防排烟风机，建筑物

内空气压力就会加大，星创高温排烟风机，与外部空气形成压力差。在这般压力差的作用下室内正压空气会迅速流向室外，从而达到排烟送风的目的。

HTF-I-6消防排烟风机-星创暖通(推荐商家)由安徽星创暖通设备有限公司提供。安徽星创暖通设备有限公司(www.ahxcnt.com)实力雄厚，信誉可靠，在安徽 阜阳 的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领星创暖通和您携手步入辉煌，共创美好未来！