

# 油烟净化器 兆星环保净化设备报价 油烟净化器供应

产品名称	油烟净化器 兆星环保净化设备报价 油烟净化器供应
公司名称	青岛兆星环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区惜福镇街道
联系电话	13864871150

## 产品详情

### 组合治理油烟净化器油烟净化器供应

喷漆废气处理设备（水喷淋除尘+活性炭吸附）处理工艺说明：

喷漆废气产生喷涂过程，液态油漆在气压作用下形成雾化粉尘颗粒物及挥发三苯等有机危害物，浓度较高，粒径较小，绝大部分在 $10\mu\text{m}$ 以下，油烟净化器供应，若未经预处理，将很快堵塞活性炭微孔，使活性炭失效。喷漆废气经过水帘柜清洗后，对漆雾起到很好的清洗降解作用，废气进入水喷淋废气处理塔，油烟净化器，经湿式旋流板废气塔进一步清洗处理后，通过加压引风机进入活性炭吸附床，有机气体在床内被活性炭吸附，活性炭它适应于大流量低浓度的有机废气，活性炭采用颗粒状活性炭，比表面积（吸附面积）高达五百-一千五 $\text{m}^2/\text{g}$ 。比表面积大，因而具有很高的表面活性炭和吸附能力。排出的低浓度有机气体被吸附在它的活性表面上经净化气体由外排风管gao空达标排放。

### 等离子油烟净化器油烟净化器供应

兆星等离子废气净化器技术特点

- 1、智能：能自动判断工作运行状态，并显示相应的工作指示灯。
- 2、高效：高效捕集不同粒径的油雾粒子，净化效率高，从根本上解决了污染转移问题。
- 3、灵活：净化单元可以灵活组合，根据不同的净化处理量及净化率要求，单元数量可作调整。
- 4、方便：净化单元采用分体抽屉式结构，易于安装、维护，清晰特别方便。
- 5、先进：电源控制系统可自动调节电场强度，使净化设备在长期运行后仍保持较高的净化率。

6、安全：安全系统设计周密，检修门被打开，高压电源即自动切断；高压电源精心设计成环氧树脂严密封闭的单元体，使用安全可靠；采用了大型机所运用的闪络跟踪技术，可配备远程控制系统，油烟净化器价钱，大大提高运行的安全系数；

7、稳定：电源控制系统具有过流过压自动保护装置，保证设备稳定。

8、节能：使用寿命长，节能高效（比传统技术节能50%以上）、占地面积小。

酿造厂啤酒厂车间废气处理设备活性炭吸附塔，设备结构：（吸附塔包含以下组成部分）

- 1、吸附塔塔体部分含有：检修爬梯、检修人孔、底座等。
- 2、吸附层部分含有：冲孔板、吸附物料进出口、应急通道；
- 3、检测系统含有：压差表、泄压爆片、温度传感器等；

酿造厂啤酒厂车间废气处理设备活性炭吸附塔，工作原理：

吸附过程：由于固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。废气经空气过滤器除去微小悬浮颗粒后，进入吸附罐顶部，经过罐内活性炭吸附后，除去有害成分，符合排放标准的净化气体，经风机排出室外。

油烟净化器-兆星环保净化设备报价-油烟净化器供应由青岛兆星环保设备有限公司提供。青岛兆星环保设备有限公司（[www.qdzhb88.com](http://www.qdzhb88.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东青岛的环保产品加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领兆星环保和您携手步入辉煌，共创美好未来！