

和平镀锌电缆桥架 镀锌电缆桥架报价 柴进电缆桥架

产品名称	和平镀锌电缆桥架 镀锌电缆桥架报价 柴进电缆桥架
公司名称	天津柴进电缆桥架制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区中欣工业园
联系电话	13920848555

产品详情

【天津柴进电缆桥架有限公司向您推荐明星产品--电缆桥架】

玻璃钢桥架是桥架的一种类型，它是一种性能优越的桥架产品，镀锌电缆桥架批发，在许多场合都有着很广泛的用途。虽然所玻璃钢桥架的使用频率很高，和平镀锌电缆桥架，但是在使用中也要加以一定的保养措施，才能延长玻璃钢桥架的使用寿命。

- 1、玻璃钢桥架日常保养：使用干净的软布经常性的揩净表面尘迹便可。切忌使用湿布、硬物抹擦油漆表面和镜子、玻璃。切忌与酸、碱性化学物品及油腻物接触。
- 2、玻璃钢桥架定期保养：一般可每季度重点保养一次。软布揩净表面尘迹后，用专用的上光蜡均匀涂擦表面，镀锌电缆桥架多少钱，稍待后再用干净软布擦亮，防潮。五金配件、金属拉手可用少些机油抹擦并擦干，使之能灵活转动和防锈。
- 3、玻璃钢桥架应避免摆放在高温潮湿的地方，应保持居室通风干燥。
- 4、避免让表面接触到腐蚀性液体，如酒精、指甲油等。
- 5、用干洁的软布，使用专用保养蜡。

【天津柴进电缆桥架有限公司】

玻璃钢桥架应有防止电缆刮伤的措施，如各种弯通、三通、四通等宜采用圆弧型，电缆引下时宜采用引下装置。玻璃钢桥架由室外进入室内时应密封，可采用防火堵料、沙封等。这是玻璃钢桥架的综合优势概述，镀锌电缆桥架报价，同时玻璃钢桥架应向室外倾斜，一般可1%坡度，以防雨水倒灌。

玻璃钢桥架水平敷设时，桥架之间的连接头尽量设置在跨距的1/4左右处，水平走向的电缆每隔2

米左右固定一次，垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一次，玻璃钢桥架应有可行的接地施工要求，整个桥架应有良好的电气贯通性，桥架的接头部分，其连接电阻不大于0.00033欧，长距离的玻璃钢桥架应有温度补偿措施，电缆桥架每隔30～50米接地一次。

【天津柴进电缆桥架有限公司】

玻璃钢桥架由于它所选质料具有较低的导热系数还有阻燃剂的参加使产物不但具有耐火隔热性、自熄性，并且这种材料都具有很高的耐腐化性，同时还具有布局轻、耐老化、宁静可靠等长处，可以方便的和金属桥架配套利用，在化工、冶金、煤油等强腐化情况得到利用。BHQ这个系列的玻璃钢桥架实用于电压在10千伏以下的电力电缆，以及控制电缆、照明配线、气动、液动管缆等室阁房外排挤电缆沟、隧道的敷设。

BHQ这个系列的玻璃钢桥架都具有应用广、强度高、重量轻、布局公道、造价低、寿命长、防腐性强、施工简朴，配线机动、安置尺度、形状雅观的特点，对您处的技能改革、扩充电缆，维护检验均带来方便。BHQ系列玻璃钢桥架的安置可随机应变。

和平镀锌电缆桥架-镀锌电缆桥架报价-柴进电缆桥架(诚信商家)由天津柴进电缆桥架制造有限公司提供。天津柴进电缆桥架制造有限公司(www.tjcjdlqj.com)为客户提供“镀锌桥架,防火桥架,梯式桥架,喷塑桥架,玻璃钢桥架,热镀锌桥”等业务，公司拥有“柴进”等品牌。专注于金属建材等行业，在天津天津市有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：柴玉关。