

RUEF500, 热缩管

产品名称	RUEF500, 热缩管
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

产品详情

标准和规格

TE : RW-2534

模拟太阳辐射 (氙弧) - IEC 60068-2-5 , RUEF700-2, , 程序B

防臭氧龟裂- NFT 46-019 , 方法A

暴露于紫外线/湿气 : 经过25 , 000小时以上样品仍清晰可读

8小时紫外线340 340 μ m 之后4小时水汽凝结的连续循环

按ASTM G 154标准

盐雾- BS EN 60068-2-11

紫外线暴露在60 时进行 , 湿气暴露在50 进行

可燃性UL 224 VW-1

TE UV-SCE标识套管UV-SCE-1K-1/2-2.0-9

TE Connectivity UV-SCE标识套管是新推出的用于标识电线电缆的产品 , 适用于对防紫外线和恶劣气候条件要求极高的应用场合。TE Connectivity的全新UV-SCE标识套管遇热可收缩 , 提供出色的物理性能、标记持久性和优秀的易读性 , 即使暴露于紫外线和湿气25 , 000小时以上 , 也不会断裂或粉化。这些套管在经历严酷测试和高达200 的工作温度后 , 仍显示出可靠的韧性和耐久性。

TMS-SCE-3/16-2.0-S1-9

CM-SCE-TP-1/4-4H-9?RPS-8-4/2.0-9

TMS-SCE-3/32-2.0-4

RMK6-WM

TMS-SCE-1/2-2.0-4?

TMS-SCE-3/32-2.0-9

RPS-10-2/2.0-4

TMS-SCE-1/2-2.0-9

TMS-SCE-3/32-2.0-S1-4

RPS-10-2/2.0-9

TMS-SCE-1/2-2.0-S1-9

TMS-SCE-3/32-2.0-S1-9

RPS-1-400/2.0-4

TMS-SCE-1/4-2.0-4

TMS-SCE-3/4-2.0-4

RPS-1-400/2.0-9

TMS-SCE-1/4-2.0-9?

TMS-SCE-3/4-2.0-9

RPS-16-10/2.0-4

TMS-SCE-1/4-2.0-S1-4

TMS-SCE-3/4-2.0-S1-9

RPS-16-10/2.0-S1-4

TMS-SCE-1/4-2.0-S1-9

TMS-SCE-3/8-2.0-4

RPS-16-10/2.0-S1-9

TMS-SCE-1/8-2.0-4

55A1111-18-9-9 RAYCHEM

55A0811-6-9 RAYCHEM

55A1122-22-6/9-9 RAYCHEM

55A0811-20-9 RAYCHEM

55A1112-22-9-9 RAYCHEM

RF-PET-1-1/4-0-SP RAYCHEM

RF-PET-3/8-0-SP RAYCHEM

RF-PFR-3/8-09-SP RAYCHEM

RNF-100-1/16-BK-SP RAYCHEM

RNF-100-1/8-BK-SP RAYCHEM

RNF-100-3/4-BK-SP RAYCHEM

RNF-3000-1.5/0.5-0-SP RAYCHEM

RNF-3000-6/2-0-SP RAYCHEM

RT-375-3/16-X-SP RAYCHEM

SO63-3-55-22-90 RAYCHEM

SO63-4-00 RAYCHEM

TMS-SCE-1/2-2.0-S1-4 RAYCHEM

TMS-SCE-1/4-2.0-9 RAYCHEM

TMS-SCE-1/8-2.0-9 RAYCHEM

TMS-SCE-3/16-2.0-9 RAYCHEM

TMS-SCE-3/32-2.0-9 RAYCHEM

TMS-SCE-3/4-2.0-9 RAYCHEM

TMS-SCE-3/8-2.0-S1-4 RAYCHEM

VERSAFIT V2-1.5-0-SP-SM RAYCHEM

VERSAFIT V2-10.0-0-FSP-SM RAYCHEM

VERSAFIT V2-15.0-0-FSP-SM RAYCHEM

VERSAFIT V2-2.0-0-SP-SM RAYCHEM

VERSAFIT V2-2.5-0-SP-SM RAYCHEM

VERSAFIT V2-20.0-0-SP-SM RAYCHEM

VERSAFIT V2-3.5-0-SP-SM RAYCHEM

VERSAFIT V2-8.0-0-FSP-SM RAYCHEM

VERSAFIT-1/16-0-SP RAYCHEM

VERSAFIT-1/8-6-SP RAYCHEM

NRF-100系列参数：墙面类型：单一

特性：耐张力，摩擦，机械损害，液体

低施气：否

产地来源：美国

封装方法：线轴

ATUM-12/3-0热缩套管

ATUM-1/8-0-STKNT-1-0-SPRNF-100-3/16-CL-SPRW-175-1/4-0-SP-EXCESS

ATUM-12/3-0NT-3/16-0-SPRNF-100-3/16-CL-STKRW-175-1/4-0-STK

ATUM-12/3-0-SPNT-3/4-0-SPRNF-100-3/16-GN-SPRW-175-1/4-X-1IN

ATUM-19/6-0NT-3/8-0-SPRNF-100-3/16-RD-SPRW-175-1/4-X-STK

ATUM-12/3-2-RSU-STKNT-5/8-0-SPRNF-100-3/16-RD-STKRW-175-1/8-0-RSU-STK

ATUM-12/3-2-STKNTFR-1/2-0-SPRNF-100-3/16-WH-SPRW-175-1/8-0-SP

ATUM-12/4-0NTFR-1/4-0-SPRNF-100-3/16-WH-STKRW-175-1/8-0-SP-1

ATUM-12/4-0-4FTNTFR-1/8-0-SPRNF-100-3/16-X-4FTRW-175-1/8-0-STK

ATUM-12/4-0-MS-STKNTFR-1-0-SPRNF-100-3/16-X-RSU-STKRW-175-1/8-X-STK

ATUM-12/4-0-spNTFR-1-1/2-0-SPRNF-100-3/16-X-STKRW-175-1-1/2-0-SP

ATUM-12/4-0-STKNTFR-1-1/4-0-SPRNF-100-3/32-0-4FTRW-175-1-1/2-0-STK

ATUM-16/4-0NTFR-2-0-SPRNF-100-3/32-0-RSU-STKRW-175-1-1/2-X-SP

ATUM-16/4-0-SPNTFR-3/16-0-SPRNF-100-3/32-0-STKRW-175-1-1/2-X-STK

ATUM-16/4-0-STKNTFR-3/4-0-SPRNF-100-3/32-2-4FTRW-175-1-X-STK

ATUM-16/4-2-RSU-STKNTFR-3/8-0-SPRNF-100-3/32-2-RSU-STKRW-175-3/16-0-RSU-STK

RUEF500,

-热缩管(图)由广州容信科技有限公司提供。广州容信科技有限公司(www.gzrongxing.com)是广东广州,绝缘材料的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在容信科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创容信科技更加美好的未来。