

和平区坚朗 快事达建材 坚朗断面胶

产品名称	和平区坚朗 快事达建材 坚朗断面胶
公司名称	天津市河西区快事达五金建材销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区珠江道珠江五金城A区5栋4号
联系电话	15822624298 15822624298

产品详情

【博羽胶业向您推荐明星产品--结构胶】

Silicone Structural Sealant is a one-component , self-priming , shelf-stable , neutral-cure , elastomeric adhesive specifically formulated for silicone structural glazing and exhibits excellent unprimed adhesion to most building substrates. This product has superior unprimed adhesion fo.25摄氏度的密度= 1.339位移能力-50 % to 50 %保质期= 540 Days剥离力= 40 ppi室温固化 - 小时168 Hours to 336 Hours工作时间10 Minutes to 20 Minutes延长= 525 %拉伸强度= 350 psi撕裂强度= 49 ppi有机物挥发含量= 30 g/liter流动/流挂（重陷）= 2.54 mm硬度 - A= 40 Shore A耐水的

表干时间-50%相对湿度65 Minutes颜色灰颜色白颜色黑

【博羽胶业向您推荐明星产品--结构胶】、

硅酮结构密封胶实际上并不受阳光、雨水、风雪、和极度高低温的影响。它的耐候性使它即使暴露在恶劣天气条件下，和平区坚朗，若干年后，依然保持本质不变。接口的操作性能不会因老化和暴露在大气中而产生显著的变化，密封胶仍维持防水和耐候特性。固化后的密封胶在-40 ° C的低温和+150 ° C的高温范围内，仍保持弹性状，坚朗耐候胶批发，而不会脆化，坚朗断面胶，龟裂或被撕裂。道康宁995硅酮结构密封胶与大多数的反射玻璃和中空玻璃都相容。道康宁建筑工程技术服务要选择一种合适的建筑工程用密封胶变得越来越困难，这是因为A：现有的密封胶种类繁多B：日新月异的建筑材料和表面处理技术C：材料间的相容性有鉴于此，建筑实验室提供了下列各项服务

【博羽胶业向您推荐明星产品--结构胶】

硅酮结构密封胶设计于结构性应用：结构性应用，包括于工厂或工地组装的玻璃和金属材料间的装配，坚朗大板鱼缸胶，完全固化后，此密封胶层形成耐久，具弹性的防水界面。密封胶在结构接口内的性能可采用ASTM C1135的测试方式模拟得知使用限制A:所有会渗出油脂，可塑剂或溶剂的材料，一诸如浸油木材，含油脂的沥青以及某些未硫化或部份硫化的橡胶垫衬材和胶带等B:密不通风的场所（硅酮胶需靠大气中的水份固化）C:当材料表面温度超过50 ° C时D:结霜或潮湿的表面E:连续浸水的环境F:地底下终年潮湿的地方G:需要上油漆的表面，因漆膜会龟裂或剥落H:地平面上的接口，以及易遭到磨损或物理性破坏的地方I:会直接接触到食品的表面，此硅酮胶尚未经过美国食品和药物检验局之试验以证实是否合乎标准

和平区坚朗-快事达建材-坚朗断面胶由天津市河西区快事达五金建材销售中心提供。行路致远，砥砺前行。天津市河西区快事达五金建材销售中心（www.tjksdwj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为玻璃胶较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!