

佛山监控摄像机 华思特 监控摄像机价格

产品名称	佛山监控摄像机 华思特 监控摄像机价格
公司名称	深圳市华思特科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明区马田街道马山头社区南环大道电连科技大厦D栋911
联系电话	18124688622

产品详情

视频监控三种存储方式：NVR、IP-SAN和CVR哪种好？

种：NVR存储

NVR是(即网络硬盘录像机)的缩写。NVR的功能是通过网络接收IPC（网络摄像机）设备传输的数字视频码流，并进行存储、管理，从而实现网络化带来的分布式架构优势。简单来说，通过NVR，可以同时观看、浏览、回放、管理、存储多个网络摄像机。摆脱了电脑硬件的牵绊，再也不用面临安装软件的繁琐。

NVR框架

现在市场上面也有少量的128路的NVR，因为NVR是x86架构储存+，他本身也有磁盘阵列功能。

NVR主要用于中小型监控的方案中，但对于大型监控应用来说，NVR他短板大于他的优势，监控点多，码流大，压力高，容量大等问题，都会使它使用起来力不从心，而对于大型公共监控的要考虑其扩展性、易管理性，高清监控摄像机，所以采用IP-SNA或CVR的存储方式。

第二种：IP-SAN存储

IP-SAN，即基于IP以太网络的SAN存储架构，它使用iSCSI协议传输数据，直接在IP网络上进行存储，iSCSI协议就是把SCSI命令包在TCP/IP包中传输，即为SCSI over TCP/IP。

IP SAN也算是SAN的一种，只是服务器和存储之间通过网络交换机互联，性能不算，但不受距离的限制，ip存储应用十分广泛，一般也可作为大型监控存储。

第三种：CRV存储

海康CVR存储模式可支持视频流经编码器直接写入存储设备，省去存储服务器成本，避免服务器形成单点故障和性能瓶颈，监控摄像机报价，独特的数据结构确保监控服务的高稳定和高性能。

存储框架

而CVR是安防监控专用的视频存储设备。CVR是TCP/IP上的视频流改写成流数据结构直接写到磁盘里，所以磁盘里存的不是文件，没有碎片。

嵌入式硬盘录像机(DVR)

DVR:Digital Video Recorder

模数转换、编码

存储、检索及回放

连接CVBS系统及IP系统

提供控制界面

什么是嵌入式？

从应用的角度，IEEE（国际电子和工程师协会）给嵌入式系统下过一个定义，即嵌入式系统是控制、监视或者辅助设备、机器人和车间运行的装置。嵌入式系统在工业控制、交通管理、信息家电、环境监测、航空航天、军事等方面均有广泛的应用，美国火星车上的探测器是嵌入式技术在领域的典型例子。

目前国内有一个比较认同的定义就是：以应用为中心、以计算机技术为基础，软硬件可裁减，适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等严格要求的专用计算机系统

比较通俗的解释是，嵌入式就是按需订制的计算机系统，其所有构成部件（软件和硬件）都是围绕着一个核心目标而设计。

1、每季度一次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。室外温度应在-20 ~ +60，相对湿度应在10%~100%;室内温度应控制在+5 ~ +35，相对湿度应控制在10%~80%，留给机房监控设备一个良好的运行环境。

2、根据监控系统各部份设备的使用说明，每月检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助监控主管设定使用级别等各种数据，确保各部份设备各项功能良好，能够正常运行。

3、对容易老化的监控设备部件每月一次进行检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如视频头等。

4、对易吸尘部份每季度定期清理一次，如监视器暴露在空气中，监控摄像机价格，由于屏幕的静电作用，佛山监控摄像机，会有许多灰尘被吸附在监视器表面，影响画面的清晰度，要定期擦拭监视器，校对监视器的颜色及亮度。

5、对长时间工作的监控设备每月定期维护一次，如硬盘录像机长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免硬盘录像机工作不正常。

佛山监控摄像机-华思特-监控摄像机价格由深圳市华思特科技有限公司提供。深圳市华思特科技有限公司（www.fastchina.net）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.fast666.cn）还是从事深圳it综合布线，广州综合布线工程，东莞综合网络布线的服务商，欢迎来电咨询。