

物流输送线 西安输送线 西安伟拓利

产品名称	物流输送线 西安输送线 西安伟拓利
公司名称	西安伟拓利工业自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市高新区高新路88号尚品国际C栋北座12层11210室
联系电话	13891881607

产品详情

动力滚筒的安装方法

动力滚筒简单的说就是靠被输送的物品表面和传送带的摩擦力来达到输送物品的目的地的，但是如果动力滚筒的驱动方式不同的话，工作的原理还是有不小的出入的。

通常动力滚筒的驱动方式有两种，一种是独立的驱动方式，另一种是组合驱动方式。

1、动力滚筒独立的驱动方式就是把每个负责输送的辊子上面都单独装备一个驱动器，这样的话，如果驱动器出现问题，装卸非常方便。

2、动力滚筒组合驱动方式就是把几个辊子组合成一起，装一个驱动，这样做的好处主要是降低了设备的成本以及造价是，而且组合驱动的动力牵引方式还比较多，主要有齿轮传送、链条传送以及传送带传送这三种。

别看动力滚筒的驱动方式有不少种，其实动力滚筒的之间也可以有多种的组合方式，由于动力滚筒之间的衔接非常方便，所以可以把多条动力滚筒的组合在一起形成更大的传送带，可以完成比较复杂的工业需求。

一般来说，动力滚筒在安装的时候都是安装在平面上面的，不需要像无动力滚筒一样需要借助重力来进行牵引，但是动力滚筒胜在传输量非常大，滚筒输送线，而且操作简单，输送速度也快，在工作的时候，也没有太多的噪音产生，还能传输大部分的物品，所以说一般现在机械上面还是安装动力滚筒的非常多。

提醒大家在选择动力滚筒的时候，要注意一下滚筒的机械组架的材质，目前市场上比较主流的机架材质有三种，分别是不锈钢、铝以及碳钢塑喷这三种，可以根据实际动输送的物品来决定机架的材质，西安输送线，比如，经常输送比较轻的物品就没必要买钢制的机架，铝的就很好，成本低又轻巧，装卸都非常方便。

动力滚筒结构：采用钢质轴承座、精密轴承特点：负荷大、噪音低、经久耐用，转动灵活

动力滚筒用途：适合重力式滚筒输送机，动态储存系统使用场所：适合工厂、仓库、物流中心的室内。

陕西链板线的技术技巧

陕西链板普遍用于食品、药品、化妆品和洗濯用品、纸制品、调味品、乳业及等的自动保送、分配、和后道包装的连线保送。碳钢链板被如此普遍的应用，是由于它具有哪些技术特性呢？下面和大家一同来了解一下。

- 1、陕西链板线的保送面平整光滑、摩擦力小，物流输送线，它可以保送各类玻璃瓶、易拉罐等物料，碳钢链板也可保送各类箱包。
- 2、陕西链板线规格品种繁多，因此能够满足各行各业不同的需求。
- 3、陕西链板线结构简单，维护起来比较便当。
- 4、陕西链板线规划灵活，链板可以在一条保送线上完成水平、倾斜和转弯保送。
- 5、陕西链板线普通都可以直接用水冲洗或直接浸泡在水中。具有清洁便当的特性，日常留意清洗维护的话很容易就能够满足食品、饮料行业对卫生的恳求。

无动力滚筒输送机是一种应用于自动化总装生产线的输送设备。其机械部分主要由机架、滚筒及导护边等几部分组成。根据产品工艺要求，人工推动传递，链板输送线，以完成需要的功能。

无动力滚筒输送机的维护保养分一级维护保养和二级维护保养。

(一)、无动力滚筒输送机一级维护保养

日常维护保养主要由岗位工完成，每天进行。

1. 每天上班生产前检查无动力滚筒输送机有无物料、工具、杂物堆放在输送线上，会否影响正常运行；
2. 每天下班前停机后，对无动力滚筒输送机各工作区清除因当天工作时留下的各种废渣。

(二)、无动力滚筒输送机二级维护保养

二级维护保养应由专人(专班)定期进行，一般一至二个月进行一次。

- 1.检查滚筒是否有弯曲凹陷；
- 2.检查滚筒安装轨道是否有弯曲变形，轨道、支架等构件连接螺丝是否松动，给予调整；
- 3.检查滚筒转动是否灵活，有无明显异常噪声。

设备机械运动部件保持良好的润滑，是保证设备良好运行和正常寿命的基本前提。

每月对滚筒轴承加润滑油。

三无动力滚筒输送机的安全注意事项

- 1.在无动力滚筒输送机线体运行过程中，不要将手、脚伸入滚筒之间，否则，可能出现伤害事故；
- 2.禁止将无动力滚筒输送机工具、杂物放在线体上；
- 3.放置工件(工装板)至无动力滚筒输送机上时，应轻放在线体中部，避免强硬冲击损伤滚筒；
- 4.员工上岗前应经安全知识培训合格。

物流输送线-西安输送线-西安伟拓利由西安伟拓利工业自动化设备有限公司提供。西安伟拓利工业自动化设备有限公司（www.xianwttl.cn）实力雄厚，信誉可靠，在陕西西安的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领西安伟拓利和您携手步入辉煌，共创美好未来！