

陕西省猕猴桃种植苗几年结果多重优惠

产品名称	陕西省猕猴桃种植苗几年结果多重优惠
公司名称	西安坤威农业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市周至县司竹乡（猕猴桃园区内）
联系电话	18092724583

产品详情

猕猴桃树的生长习性：猕猴桃树是个喜水植物，但同时也是怕水植物，所以栽种猕猴桃树的土地条件，水肥灌溉要跟上，排水渗水也要好。（猕猴桃怕旱又怕涝）我们的苗子大小有多大，嫁接口以上2指0.8公分以上起苗，成品苗的销售不说高度，低留5个以上饱满芽，上面的统一剪掉，因为春季会重新发芽，长的长发货是毫无意义，只会增加运费，但如果客户有要求，请提前沟通注明，价格重新商议。我们的苗子种植下去几年能够结果：3-4年结果这个期间会有零星挂果，4年以上可以收益吃到美味的果

通风遮荫：1)通风。猕猴桃苗一般定植在麦田中，根据一些果农的经验，麦田中留0.8~1m宽的通行定植，较留1m见方的空地定植，成活率高得多。2)遮荫。麦田定植要特别注意6,7月份割完小麦的遮荫，以防高温烧苗。根据各地不同特点，可在苗四周栽培经济或粮食作物。2)立杆：定植当年，猕猴桃苗抽枝一般单枝生长，不分枝。抽枝后无杆依附，顺地爬生，叶腋便会发出新枝，从而影响主干生长及上架时间。因此要及时用木棍、竹竿等在苗旁立杆。

红阳猕猴桃架式以五线棚架为主，也可根据地形合理使用“T”形架。五线棚架是针对红阳猕猴桃的生物特性，强调机械化的新式架。优点是果实受光基本一致，着色均匀、大小均匀，阴阳果和日灼伤果极少，棚下不长草，架体牢固；缺点是投资大。T”形架的优点是投资少，通风好病虫害少，受光面积大，产量高；缺点是果实受光不均匀、着色不均匀、大小不均匀，阴阳果和日灼果较多，棚下长草，架体牢固性差。下面重点介绍五线棚架。材料准备：1、水泥杆：长x宽x高=240x10cmx10cm（钢筋混凝土浇铸，钢筋规格8mm,每杆4根钢筋，5道箍筋，预埋纵横穿线胶管10mm,设计使用寿命50年以上）。2、钢绞线：主线3.5mm.副线2.8mm（应热处理镀锌钢绞线，外置高抗PVC材料，设计使用寿命30年以上）。3、地锚：钢筋水泥浇铸抗拉力大于3T预埋地锚。搭架方法：1、水泥杆栽植：按顺行向4m,垂直行向3m栽植水泥杆，水泥杆入土深度50cm,全园直杆。2、按抗拉力大于3T设计标准浇铸拉线预埋地锚。3、沿纵横双向架设3.5mm主钢绞线，并用紧线钳1.5T拉力固定于预埋地锚之上。4、根据现行规划设计的猕猴桃园地种植厢6m，长厢两头将角钢固定于水泥杆上，位置为水泥杆顶向下9至17cm处。5、沿行向平行方向架设2.8m副线，副线用紧线钳拉紧固定于角钢之上，副线间距50cm