

混凝土表面增强剂 吉益佳建材料 大理表面增强剂

产品名称	混凝土表面增强剂 吉益佳建材料 大理表面增强剂
公司名称	云南吉益佳建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昌宏路国雅防水市场C区5 栋19-20号
联系电话	13577039908 13577039908

产品详情

防水砂浆施工存在的问题：

- 1、没有按规定进行分层抹灰，正常情况下，按照防水的要求，抹灰一般应分5次进行。而施工单位为了抢进度，采用一遍成活的抹灰方法，一次抹灰的厚度过大。
- 2、基层处理得不好，外架管孔洞眼没有从内到外分几次堵塞好，砼墙柱及梁在装模时所留下的穿墙螺栓孔没有堵塞密实，不同材质的外墙墙体材料间没有设置好钢丝网片拉结。墙体表面有灰尘和污垢，墙体过于干燥。在抹灰前对墙体表面有的灰尘污垢及灰浆清理的不彻底，不干净，未提前对基层洒水湿润，墙体处于干燥状态。在这种条件下施工抹灰层，由于灰浆中的水分很快被基层吸收，势必形成空裂，砂浆强度降低。
- 3、抹灰砂浆配合比不准确，砂浆标号过大。不按设计和规范要求的配比施工，抹灰砂浆的标号过大，不仅造成不必要的浪费，还导致砂浆收缩裂缝。
- 4、水泥砂浆压光后，外刷一层素灰，由于素灰与水泥砂浆收缩程度不同，致素灰面层干裂。
- 5、旧墙面没有处理，大理表面增强剂，砂浆与墙面结合不好，砂浆标号过小，抹完砂浆后脱落。
- 6、抹灰接搓明显有凸棱和接茬开裂。
- 7、施工后养护不良所致，这种裂纹是由于抹灰不及时或养护时间不够，面层长期暴露于空气中。由于温差及风干造成抹灰面层收缩产生龟裂纹。

昆明市官渡区吉益佳建筑材料公司是与国内几十家企业共同研制开发特种建筑材料的单位，本公司主要

承担云贵川及缅甸老挝出口生产销售任务。公司主营:砂浆材料、防水材料、混凝土外加剂。

水泥砂浆配合比的范围规定：

另外在制作水泥浆的时候，选择的砂浆是有不同的标号的，水泥砂浆配合比不一样，这个标号是有区别的，无论是填补缝隙，还是直接抹墙，这些标号其实是与使用用途没有直接的关系，而是与原材料的性能有关。水泥砂浆配合比表的设计是不同的，另外在购买水泥的时候，我们也要考虑到水泥的质量，假如水泥的质量欠缺的话，那么在使用的时候也会影响到泥浆的效果。

昆明市官渡区吉益佳建筑材料公司是与国内几十家企业共同研制开发特种建筑材料的单位，本公司主要承担云贵川及缅甸老挝出口生产销售任务。公司主营:砂浆材料、防水材料、混凝土外加剂。

防水砂浆使用范围：

- 1、适用于工业和民用建筑内外墙，外墙，混凝土，地下室，水池，混凝土表面增强剂价格，水塔，异性屋面，隧道，卫浴间，大坝等部分的防水，防腐，防渗，防潮及渗漏修复工程。
- 2、人防，地下工程及水利工程的防水，防腐，粘结补强和加固处理及防水防腐衬砌。
- 3、地下室的内外墙，混凝土表面增强剂，卫浴间，大坝的防渗面板，渠道，渡槽，水泥表面增强剂，桥面，地面游泳池，交货池，化工耐腐蚀，耐酸碱的仓储等。
- 4、也可用于混凝土蓄水池的防水，抗渗防腐。另外在碱厂的结晶和母液清池，蒸馏塔内壁采用该产品防腐防水效果极佳。

昆明市官渡区吉益佳建筑材料公司是与国内几十家企业共同研制开发特种建筑材料的单位，本公司主要承担云贵川及缅甸老挝出口生产销售任务。公司主营:砂浆材料、防水材料、混凝土外加剂。

混凝土表面增强剂-吉益佳建材料(在线咨询)-大理表面增强剂由云南吉益佳建材有限公司提供。云南吉益佳建材有限公司（www.ynjyjcc.com）位于云南省昆明市官渡区昌宏路国雅防水市场C区5栋19-20号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前吉益佳建材料在防水、防潮材料中享有良好的声誉。吉益佳建材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。吉益佳建材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。