

8口（6+2）10/100M导轨式非网管型工业交换机 HS-2208A系列 华枢通信

产品名称	8口（6+2）10/100M导轨式非网管型工业交换机 HS-2208A系列 华枢通信
公司名称	成都华枢通信技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华枢通信 型号:HS-2208A系列 质保:5年
公司地址	成都高新区天府四街66号2栋7层4号（注册地址）
联系电话	028-85199391 18980011235

产品详情

主要特点

支持6个10/100M RJ45电口和2个155M SC/ST/FC光口

支持10/100M自适应，全双工/半双工，MDI/MDI-X线序自动交换功能

存储转发、全线速数据处理机制

采用最稳定可靠的高端交换芯片，满足工业现场环境稳定可靠的运行需要

冗余的双路宽电压范围（11~55V）DC电源输入，电压适应性极强

超低功耗，全部采用DC-DC开关电源设计，电源效率高

灵活的继电器告警输出设置

IP30等级防护，波纹式高强度金属外壳，DIN导轨式安装

产品简介 HS-2208A系列是成都华枢通信技术有限公司研发的8口（6+2）导轨式非网管型工业以太网交换机，支持RJ45、SC/ST/FC等多种接口，采用业界市场占有率第一的高端交换芯片，性能强大、运行稳定、可靠，特别适用于工业现场环境下设备之间快捷的组网要求。HS-2208A系列提供了6个10/100M以太网RJ45电口，2个可支持SC/ST/FC接口

的远程以太网光口，为设备之间互连和远程传输数据提供了高度灵活的组合型应用。

HS-2208A系列具备了冗余的双电源DC极宽电压范围（11~55V）输入功能，极大地提高了电源输入的适应性和可靠性，保护工业自动化系统的网络数据的可靠传输。设备具有继电器告警输出端口，人性化设计满足灵活的设置告警输出信号，如电源运行、光端口、电端口的链路告警，当出现电源故障或光、电端口链路中断时，继电器会快速响应输出报警信号，以便及时通知现场人员解决故障。HS-2208A系列产品符合FCC、CE标准，满足工业4级设计要求，支持宽温-40 ~ 75 的条件下正常运行，适应恶劣的工作环境条件，满足工业现场的运行要求，为客户的工业以太网设备连接提供灵活快捷的、稳定可靠的解决方案。