

# 玻镁防火板 钰祥林化工 防火板

产品名称	玻镁防火板 钰祥林化工 防火板
公司名称	潍坊钰祥林化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊滨海经济开发区海化街以南、禧源路以东海祥大厦222房
联系电话	13793658276 13793658276

## 产品详情

**防火卓越：**玻镁板有良好防火性能，防火板规格，是不燃板材，火焰持续燃烧时间为零，800 不燃烧，1200 无火苗，达到防火不燃级别A1级，与优质龙骨制作的隔断系统，耐火极限达到3小时以上，遇火燃烧的过程中能够吸收大量的热能，延迟周围环境温度的升

**防水防潮：**在干冷和潮湿天气，玻镁板性能始终稳固如一，不受凝结水珠和潮湿空气的影响，即使放于水中浸泡数日取出后自然风干，不会变形、变软，可以正常使用，会发生吸潮返卤现象。经测试，板身无透水性。

可用于各种建筑立柱的装饰，减轻建筑负载同时满足设计者要求。该产品具有生产灵活性，可以根据建筑尺寸合理制作，建筑装饰的一体性体现更强，内装可采用密拼挂装，视觉效果更佳。搪瓷装饰板幅面大，防火板，重量轻，玻镁防火板，对建筑物负载小;干净、闪亮，吸引人;使用寿命30-50年；机械式安装更加牢固，且没有外露的紧固件，也不用任何胶粘剂；对于新装修或是快速翻修来说，降低成本效果显著；抗涂鸦，一擦就干净；防霉、防刮蹭；耐火、无毒。DC-A3-CS195型无机防火隔板也称不燃阻火油、耐化学防腐性强等特点。DC-A3-CS195型无机防火隔板（防火板）燃烧试验中，火焰温度达1000 时不变形，各项指标符合GB23864-2009的规定要求，燃烧性能达到GB8624规定的（不燃性）标准。无机防火隔板又称防火防火隔板或不燃、耐化学防腐性强等特点。无机防火隔板燃烧试验中，防火板，火焰温度达1000 时不变形，各项指标符合GB23864-2009定要求，燃烧性能达到GB23864-2009规定的（不燃性）标准 玻镁防火板-钰祥林化工-

防火板由潍坊钰祥林化工有限公司提供。潍坊钰祥林化工有限公司（www.wfyxl.com）是山东 潍坊,化工产品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在钰祥林化工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创钰祥林化工更加美好的未来。