

耐磨地坪固化剂 世纪皇冠体育设施 武汉固化地坪

产品名称	耐磨地坪固化剂 世纪皇冠体育设施 武汉固化地坪
公司名称	武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市洪山区卓刀泉南路96号文泉书苑商 铺23号
联系电话	13971041951

产品详情

地坪选择方法：机械性能要求主要以下三个方面：1、耐磨性：地坪在使用时会有哪些车辆行走。2、耐压性：地坪在使用时会承受多大荷载。3、耐冲击性：冲击力是否会引起地坪面起壳、剥离。化学性能要求主要考虑以下两个方面：1、耐酸性：使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。2、耐溶剂性：使用时溶剂类型及接触时间。楼层位置状况（防水、防潮）根据地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置，混凝土固化地坪，确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪。基面状况1、基层强度：标号C25及以上，固化地坪价格，一般要求抗压强度 20Mpa；2、平整度：是否需要用环氧砂浆修补。美观要求1、颜色要求：是否需要颜色划分区域。2、亮度要求：是选择哑光还是亮光。3、平整度要求：是否对地坪的平整度有要求。

固化效果是衡量水性体系产品的重要指标。水性环氧树脂体系的固化成膜机理水性环氧树脂涂料是一种乳液涂料，其成膜机理与一般的聚合物乳液涂料如乳液的成膜有很大的区别，同时与溶剂型环氧树脂涂料的成膜也不完全相同。对于水性环氧树脂涂料，其固化是否充分主要取决于以下两个因素：一是环氧树脂分散相粒子的粒径，在保证水性环氧固化剂用量相同的情况下，环氧树脂分散相粒子的粒径较小时，粒子表面的固化剂浓度较为适中，武汉固化地坪，表面固化速度较慢，固化剂分子有足够的时间扩散到整个环氧树脂分散相粒子，使之固化完全，因而可以形成均匀、完全固化的涂膜；二是环氧固化剂与环氧树脂的相容性，提高环氧固化剂与环氧树脂的相容性，有利于水性环氧树脂乳液分散后体系的稳定性，并且两者的相容性越好，耐磨地坪固化剂，环氧固化剂越容易向环氧树脂微粒内部扩散，有利于固化反应的进行。

武汉世纪皇冠体育设施有限公司是一家专门从事学校、医院、幼儿园、体育场馆、工业地坪等各类地坪设计、销售、工程施工服务为一体的专业场地设施营造企业;公司拥有专业的技术服务团队，其严谨的工作作风，高效的工作效率，为广大客户提供高品质、高性价比的产品与服务。

旧环氧地坪出现的这些问题将会有给我们带来这些困扰：1．地面使用效果差；2．影响工人作业，导致生产效率低下；3．地面不好清洁，花费时间长；4．工业厂房形象不好，客户信赖感低，合作几率小；5．地面需要经常翻新，且保洁维护费用高。

耐磨地坪固化剂-世纪皇冠体育设施-武汉固化地坪由武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司提供。耐磨地坪固化剂-世纪皇冠体育设施-武汉固化地坪是武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司（www.sjxgty.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：兰总。