

园洲防爆型发电机租赁欧四排放标准

产品名称	园洲防爆型发电机租赁欧四排放标准
公司名称	康明斯电力（深圳）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道龙岗大道4129号
联系电话	13600443583 13600443583

产品详情

配气机构

配气机构按柴油机的工作循环和着火顺序，定时地开启和关闭各缸的进排气门，保证新鲜空气适时充入气缸，防爆型发电机租赁，并将燃烧后的废气及时排除。其零件依据各自功用分为两组：以气门为主要零件的气门组和以凸轮轴为主要零件的气门传动组。

（1）气门组

气门组包括气门、气门座、气门导管、气门弹簧、弹簧座及锁紧装置等零件。

气门是在高温、高机械负荷及冷却润滑困难的条件下工作的，气门头部承受气体压力的作用，排气门同时受到高温废气的冲刷和废气中硫化物的腐蚀。因此，要求气门具有足够的强度、耐高温、耐腐蚀和耐磨损能力。

（2）气门传动组

气门传动组由凸轮轴、正时齿轮、挺柱、推杆、摇臂和摇臂轴等零件构成。其作用是按照规定时刻（配气定时）和次序（发火次序）打开和关闭进、排气门，并保证一定的开度。

根据内燃机种类和气门配置的不同，配气机构也不相同。四冲程内燃机配气结构有侧置式和顶置式两种。

侧置式配气机构装在气缸的一侧。其优点是结构简单，易形成压缩涡流。缺点是所形成的燃烧室不够紧凑，抗爆性差，热量损失多，进、排气阻力也较大，HC排放高，故此方式已较少应用。

目前应用较广的是顶置式配气机构，其装在气缸盖上，除倒置式机构的组成外、还包括摇杆、摇臂等零件。优点是可形成较紧凑的燃烧室，减少进、排气阻力，气门间隙调节方便、不需要增设气门开启的空隙，且燃烧室较小，热损失很少，保证在压缩比很高的情况下，气缸的高度可以适当降低，减小了

发动机的体积。但是，顶置式配气机构的结构较为复杂。

1.基本型机组

基本型柴油发电机组外观，是最常见的柴油发电机组。可以是手动机组，亦可是自启动机组或微机控制自动化机组。

2.静音型机组

静音型柴油发电机组外观，其与基本型机组的本质区别是机组外部安装了隔声罩，消声器内置、降低了机组产生的噪声。这类机组适用于对噪声有要求的特殊场合，如学校、医院和公寓等。

3.车载机组

车载机组的外观，这类机组将整台柴油发电机组安装在汽车车厢内，通常厢体要做静音降噪处理，是专门为保证应急供电而设计的机组。

4.拖车机组

拖车机组的外观，通常是在静音型机组的基础上加装了拖车，实现机组的便捷式移动，适用于城市范围内的短距离应急供电。

5.集装箱式机组

集装箱式机组又称方舱式机组，这类机组是将整台柴油发电机组安装在方舱内，是专门为野外工程建设供电而设计制造的，其功率一般在500kw以上。

发动机状态指示

发动机须具备以下限度的状态指示；

- (1) 油压；
- (2) 水温；
- (3) 发动机温度(风冷机)；
- (4) 运行时数；
- (5) 转速表；
- (6) 电池充电器电流表。

3.发动机保护

(1) 发动机须配备限度的保护和控制装置，以便发生下列情况时尽早发出警告信号和/或停机。

- 1) 润滑油压过低；

2) 发动机冷却剂温度过高；

3) 发动机。

(2) 上述发动机保护须分为两阶段；在初阶段发出光和音响警告信号；当发动机处于预定的危险阶段时必须停机。

(3) 所有光和音响的警告信号和解除信号开关必须接至控制屏上。

园洲防爆型发电机租赁欧四排放标准由康明斯电力（深圳）有限公司提供。园洲防爆型发电机租赁欧四排放标准是康明斯电力（深圳）有限公司（www.11fdj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：余先生。同时本公司（www.zqkmsfdj.com）还是从事肇庆发电机厂家，肇庆柴油发电机，肇庆康明斯发电机的厂家，欢迎来电咨询。