

XP1800工业级精制猪油 洛阳希朋 调和金属加工油有效避免粘机台起黄

| | |
|------|--|
| 产品名称 | XP1800工业级精制猪油 洛阳希朋 调和金属加工油有效避免粘机台起黄 |
| 公司名称 | 希朋环保科技（洛阳）有限公司 |
| 价格 | 12000.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:希朋 凝点:4 碘值:75-85 |
| 公司地址 | 河南省洛阳市洛龙区龙祥街1号东方今典博雅18 幢1单元1-2103 |
| 联系电话 | 0379-65992018 18037960782 |

产品详情

XP1800精制猪油(工业级)

产品概述

猪油是一种饱和脂肪酸甘油酯，属于油脂中的“脂”，猪油经过过滤、抽提、精制等工艺后，调和金属加工油/液，与含有大量不饱和酸的植物油（棉籽油、菜籽油、花生油、棕榈油、大豆油等）相比较，具有很好的抗氧化性能，可有效避免粘机台、起黄。

应用

广泛应用于各类工业油和金属加工油的调配；

建议添加量：切削类加工油 推荐添加量：5%-8%；

塑性类加工油 推荐添加量：5%-20%

性能特点

很好的润滑性能；

较高的粘度指数；

优良的热稳定性；

溶解的极性很高，助溶效果明显；

低挥发性；

具有良好的生物降解性。

技术指标

类型油性添加剂 XP1800精制猪油

组分天然脂肪，猪油检测标准

外观淡黄色透明低粘度液体

技术数据色度 1.5 (GB/T6540)

凝点4 (GB/T510-1983)

倾点8 (GB/T3535-2006)

浊点12 (GB/T6986-1986)

酸值 1 (GB/T259-88)

碘值75-85 (GB/T5532-2008)

皂化值180-200 (GB/T8021)

运动粘度

(40 , mm²/S) 35-50 (GB/T265)

密度(20) 0.91 (SH/T0604)

闪点(开口) 298 (GB/T3536)

注意事项 本产品在储存、装卸及调油时，参照SH/T0164进行，本产品不易燃、不易爆、无腐蚀性、在安全环保使用等方面同一般石油产品，不用特殊防护。

包装 铁桶，200kg/桶