

# 合肥川财 值得信赖 无尘车间设计 合肥无尘车间

产品名称	合肥川财 值得信赖 无尘车间设计 合肥无尘车间
公司名称	合肥川财净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东经济开发区团结路16号三楼东边
联系电话	13035408089

## 产品详情

无尘车间吊顶工程施工质量验收是无尘车间施工验收中十分重要的组成部分，鉴于厂房吊顶内有各类管道、功能设施甚至设置有部分设备，其种类繁多、技术复杂，无尘车间施工，为确保吊顶工程的使用安全，并在竣工验收时不会带来饰面的损坏，所以吊顶工程安装施工前后对相关隐蔽工程的验收十分重要，万级无尘车间，“规范”对隐蔽工程的验收、验收记录作出了明确的规定。合肥川财净化

洁净车间所需要的净化设备主要有：风淋室货淋室 层流罩(FFU)传递窗高效送风口(分为普通高效送风口，无尘车间设计，一体化高效送风口，可更换滤网的高效送风口) 泄压阀 风量调节阀等，洁净室做好后有的局部净化级别要求特别高，因此我们推荐客户使用洁净工作台，合肥无尘车间，洁净棚等净化设备。

围体结构彩钢板(各种铝型材 槽铝 T型大梁铝 角铝 外形柱铝 外圆片 三维接头 门堵头 内圆弧线 门料 窗料等) 辅助材料角铁 圆钢 胶塞 白功钉 拉爆钩等)

万级无尘车间尘粒标准：

- 1、尘粒zui大答应数(每立方米);
- 2、大或等于0.5微米的粒子数不得超越350000个，大或等于5微米的粒子数不得超越2000个;
- 3、微生物zui大答应数;
- 4、浮游菌数不得超越100个每立方米;
- 5、沉降菌数不得超越3个每培养皿。

压差：

相同洁净度等级的洁净室压差保持一致，对于不同洁净等级的相邻洁净室之间压差要 5Pa，

洁净室与非洁净室之间要 10Pa。

合肥川财 值得信赖(图)-无尘车间设计-合肥无尘车间由合肥川财净化工程有限公司提供。合肥川财净化工程有限公司（[www.hfccjh.com](http://www.hfccjh.com)）是安徽合肥,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在合肥川财领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创合肥川财更加美好的未来。