

水池防水套管 防水套管 坤圣管道

产品名称	水池防水套管 防水套管 坤圣管道
公司名称	巩义市坤圣管道设备贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市西村镇永南路
联系电话	13849068491

产品详情

防水套管

柔性防水套管还要注意：

有水房间(厨房、卫生间等)，套管高度应高出成活地面50mm，塑料给水管的套管应高出成活地面100mm以上。并应用油膏密封严密。

1、防水套管按结构形式分为柔性防水套管(A、B型)刚性防水套管(A、B、C型)及刚性翼环三种类型。

2、柔性防水套管适用于有设防要求的地区，管道穿墙处承受振动和管道伸缩变形、或有严密防水要求的构(建)筑物。A型一般用于水池或穿内墙，B型用于穿构(建)筑物外墙。 C型密封圈适用于一般防水要求，电气防水套管， D型适用于较严密的防水要求。

3、柔性防水套管当穿墙管与泵或增压设备的进出管道连接时，宜在连接处设置柔性连接。适用温度范围：-20 ~ +80 。防水套管

防水套管

防水套管内部橡胶止水环的作用，刚性防水套管和柔性防水套管直观的不同，外观上看就是不同的，但是内部还是有区别，柔性防水套管内部有橡胶止水环，如用于水池壁时防止漏水。它们安装长度是不一样的，柔性套管的标准长度是300mm而刚性套管的标准长度是200mm，但是它们有个共同点就是可以施工的需要任意加长或减短。此外，水池防水套管，不管是柔性防水套管还是刚性防水套管都是用于管道穿过受有振动或有严密防水要求的建筑物墙壁的五金配件，常用于建筑、化

工、钢铁、自来水、污水处理等单位。防水套管

防腐油漆的重要性在于我们在制作好防水套管后，为了方便客户现场使用时不会安装错误，所以都会整体喷防腐油漆，电缆防水套管，内壁和外壁均匀的喷一遍，防水套管，然后在套管上喷上型号。不论是02s404防水套管还是s312防水套管，产品的管内径和外径以及法兰盘外径都是有规定的，里面穿什么样的钢管和钢管的各项指标也都是有标准的，这点防水套管图集上面都有明确规定，而长度可根据工程需要来设定，一般是针对工程来需要来确定加长部分的长度，主要是根据墙体厚度决定。防水套管

水池防水套管-防水套管-坤圣管道(查看)由巩义市坤圣管道设备贸易有限公司提供。巩义市坤圣管道设备贸易有限公司(www.gyksgd.com)是从事“防水套管,橡胶接头,伸缩接头,补偿器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：魏经理。