

大型筛沙机图片 筛沙机厂家恒旺机械 扬州大型筛沙机

产品名称	大型筛沙机图片 筛沙机厂家恒旺机械 扬州大型筛沙机
公司名称	任县恒旺建筑机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇新三村
联系电话	18632901566

产品详情

小型筛沙机调试前的四大准备工作

- 1、滚筒筛各部件都安装完，检查合格后，可进行试运转。试运转前，要详细检查各部件按图纸所示安装正确，扬州大型筛沙机，各紧固件牢靠，以及筛体周围是否有妨碍滚筒筛运行的障碍物；
- 2、通过手动旋转筛分筒，大型筛沙机价格，观察滚筒筛是否有犯卡、磨擦现象，如果有则可通过调整螺栓进行调整；
- 3、检查小型筛沙机各轴承座、变速箱要润滑良好，变速箱油位要适当；
- 4、电源接头要牢固可靠，绝缘良好，接地正确。

影响筛沙效果的因素？

1、筛面开孔率

开孔率越大，沙子就能更多容易通过，在保证筛面强度的前提下，编织筛要比冲孔筛获得更高的开孔率，所以，纺织筛要比冲孔筛的性能好。开孔率高，网孔及丝径都有一定的影响，通常有5%左右的差别。

2、物料层厚度

在用平面筛时，如果筛面的物料层过厚，料层上部的小颗粒不容易通过筛孔，就会降低筛沙效果，会增大净原料的损失。而料层过薄筛分时的产量又太低，所以应通过试验来确定合适的料层厚度，筛面的倾

角小、筛体振幅大时料层可稍厚。

平常的保养工作也应该要做到位，停机后观察筛网的磨损情况，对即将破损的筛网进行维修和更换防止再次开机后由于筛网破损严重导致物料没有进行有效的筛分而掉落到成品堆上。筛砂机让皮带自动达到调整皮带跑偏的目的，一般在皮带输送机总长度较短的时候，采用这种方法是比较合理的，原因还是短皮带输送机更容易发生跑偏现象。滚筒筛皮带张紧度的调整，皮带张紧度的调整还是皮带输送机跑偏调整的一个重要环节，张紧滚筒的两个轴承座需要同时平移，这样是可以保证滚筒轴线跟皮带纵方向垂直，大型筛砂机视频，调整承载托辊组，大型筛砂机图片，筛砂机的皮带在整个皮带输送机中部跑偏，我们根据跑偏的位置进行相应的调整，皮带偏向哪一侧，就朝着哪一侧前进。

大型筛砂机图片-筛砂机厂家恒旺机械-

扬州大型筛砂机由任县恒旺建筑机械厂提供。任县恒旺建筑机械厂（www.xhengwang.com）是河北邢台，机械加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在任县恒旺领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创任县恒旺更加美好的未来。